



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	J2000-NVR 9 L.1
Система	
Процессор	ARM Cortex A7 Processor
Система	Embedded LINUX
Видео	
Поддерживаемые форматы	9CH (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, etc)
Видеовыход	1 VGA, 1 HD
Звук	
Аудиовход	/
Аудиовыход	1 Port 3.5mm(Linear, 1kΩ)
Скорость передачи аудио	64kbps
Сжатие аудио	AAC,G711u, G711a, ADPCM_DVI4
Интерком	Поддержка (one-way)
Тревога	
Тревожный вход	/
Тревожный выход	/
Детекция движения	9 Каналов, MD Zones: 396 (22 × 18)
Тревожные события	Запись, Email, FTP, Снимок, Зуммер, Советы по экрану
Отображение	
HD Видеовыход 1	Разрешение: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HD Видеовыход 2	/
VGA	Разрешение:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Разделение дисплея	9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP
Цифровой Зум	ДА
OSD	Название камеры, Время, Запись, Обнаружение Движения, Сигнализация Событий
Запись	
Сжатие видео	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480)
Скорость Записи	PAL :5MP@9×25fp,4MP@9×25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp
Режим записи	Руководство\Таймер\Обнаружение движения\Интеллектуальная сигнализация
Воспроизведение и резервное копирование	
Локальное воспроизведение	1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
Возможность декодирования	4CH 1080P@20fps
Удаленное воспроизведение	ДА
Режим поиска	Все, Канал, Руководство, Время, Дата, Обнаружение Движения,Сигнализация Событий,Поиск тегов
Функции воспроизведения	Воспроизведение, Пауза, Остановка, Перемотка, Быстрое воспроизведение, Медленное воспроизведение, Полноэкранный режим, Перемотка кадров
Режим резервного копирования	USB Device/Network
Сеть	
Интерфейс	1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface
Пропускная способность	60 MB
Сетевые функции	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTP, p2p,PPPOE
Onvif версия	Поддержка Onvif 2.8
Веб-браузер	IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53)
CMS Software	Поддержка Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS
Cloud Support	ДА
Телефон	iPhone, iPad, Android, Android Pad
POE	/
WIFI UI	/
Хранилище	
Тип интерфейса	1 SATA Hard Disk Interface (3.5" SATA)
Вместимость	8 TB
eSATA	/
Общие	
Язык	Traditional Chinese, Simplified Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, Korean, Dutch, Greek, Vietnamese
USB интерфейс	2 USB 2.0 Interfaces
RS485	/
Питание	DC12V/2A
Рабочая среда	-10~55°C/10~90%
Размеры	219*217*40(mm)
Вес	2 кг (без жесткого диска)