

Видеокамера Optimus IP-L133.0(2.8)



- Архив 64 Гб (в комплекте)
- Угол обзора 120°
- Непрерывная запись в течении 12 часов (18 часов в режиме ожидания)
- Степень пылевлагозащиты IP66
- Выдерживает падение с высоты до 2.5 метров.

Технические характеристики

	Пункт	Технические параметры
Система	Процессор	MSC8328P
	Чувствительный элемент	1/1.8" FHD CMOS
	Угол обзора	120°
	Хранение	64 Гб (в комплекте)
	Цифровой зум	В 8 раз
	Поддерживаемые системы	Windows(98/2000/ME/XP/7/8/10) , Примечание: Win 8/10 необходимо отключить цифровую подпись
	Дисплей	2.0 дюйма, диагональ ≥ 51 мм
	Воспроизведение	Поддержка (воспроизведение видео / фото / аудиофайлов)
	Детекция движения	Поддерживается, при детекции движения включается запись

	Голосовая запись	Поддерживается
	Авто режим	Поддерживается (возможно использование в автомобиле в качестве регистратора)
Видео	Видеоформат	MP4
	Разрешение Записи	2304x1296*/30к/сек 1920x1080/30к/сек 1280x720 60к/сек /30к/сек 848X480 30к/сек
	Цикличная запись	Поддерживается (перезапись с удалением старых файлов)
	Перемотка записей вперед/назад	2-128x вперед и назад.
Фото	Формат	JPEG
	Разрешение	40М* (7360X5496), 32М* (7552X4248), 26М* (6800X3824), 20М* (5168x3880) 14М* (4352x3264), 8М* (3264x2448)
Аудио	Формат	WAV
	Запись	Поддержка отдельной записи или с видео, 1 микрофон направленного действия.

ИК подсветка	Подсветка	Позволяет видеть человеческое лицо в пределах 7 метров и контур тела в пределах 10 метров
	Включение ИК	Вручную /автоматически
Батарея	Емкость	6000 мАч перезаряжаемая литиевая батарея
	Время зарядки	≤ 8 часов
	Время записи	При полной зарядке запись в течение 12 часов с разрешением 720P/30к/сек (18 часов в режиме ожидания, ИК-подсветка выключена) и 4 часа, если подсветка включена.
Общее	Вес	170 г.
	Размер	83 x 58 x 35 мм
	Степень защиты	IP66
	Высота падения	1.5 - 2.5 метра
	Рабочая температура	-35°C ~ 55°C
	Интерфейс	Mini USB (USB 2.0)
Аксессуары	Стандартные аксессуары	Камера, прищепка, длинная прищепка, кабель USB, сетевое зарядное устройство, руководство пользователя.

* Интерполяция