

LiteTec

Паспорт.

LSD-AHD-18XD13

Уличная скоростная AHD-камера



НАЗНАЧЕНИЕ

AHD-камера **LSD-AHD-18XD13** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы с AHD-видеосигналом (коммутаторы, цифровые видео регистраторы и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS.
2. Разрешение: 720P.
3. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CMOS матрицы.
4. Влагозащищенный корпус, степень защиты IP66.
5. Защита от электрических помех.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Никогда не направляйте камеру против солнца.**
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
- 2. Обращайтесь с камерой с осторожностью.**
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
- 3. Требуются подходящие условия эксплуатации.**
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$, а допустимая влажность не более 80%.
- 4. Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.

5. Проверьте напряжение питания.

Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.

6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|--|---|
| Камера | LSD-AHD-18XD13 |
| Тип сигнала | PAL |
| Матрица | 1/3" Aptina 1.3Megapixel CMOS Sensor (AR0130) |
| Процессор | NVP2430H |
| Разрешение | 720P (1280 x 720) |
| Минимальная освещенность | 0 Люкс(с ИК подсветкой) |
| Дальность ИК | 150 м. |
| Включение ИК | АВТО |
| Механический ИК-фильтр | АВТО |
| Видео выход | BNC(AHD) x 1 |
| Отношение сигнал/шум: | 50 дБ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Меню | OSD |
| Скорость электр. Затвора | 1/50~1/100,000сек. |
| Цифровая система день/ночь | Цвет/ЧБ/АВТО |
| Автоматическая регулировка усиления(AGC) | АВТО |
| Компенсация задней засветки | BLC / ВЫКЛ |
| Объектив | f=4.7-84.6 мм |
| Оптическое увеличение: | 18x |
| Степень защиты: | IP66 |
| Грозазащита: | 6000В |
| Питание: | 12В DC/ 4А |
| Диапазон температур рабочих/хранения | $-40^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ |
| Макс. влажность: | 80% |
| Размеры | 320(Ш)×320(В)×430(Д)мм |
| Вес | 7.5 кг |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Камера LSD-AHD-18XD13 - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.