



Тактильная табличка МР-010G1

Паспорт

(01/25)

1. Назначение

Тактильная табличка МР-010G1 применяется для обозначения (идентификации) безопасных зон, в том числе мест ожидания эвакуации у лестнично-лифтовых узлов или прилегающих к ним помещений.

2. Внешний вид и описание

На рисунке приведен внешний вид тактильной таблички.



Рисунок. Внешний вид тактильной таблички МР-010G1

Тактильная табличка выполнена стойкой краской на пластиковой основе. На ней изображена пиктограмма «Безопасная зона для инвалидов» (пожаробезопасная зона).

Размер тактильной таблички - 150x150x5 мм.

3. Монтаж

Тактильная табличка размещается в безопасных зонах (пожаробезопасных зонах), в том числе в местах ожидания эвакуации у лестнично-лифтовых узлов или прилегающих к ним помещений. Диапазон размещения - от 1,7 до 2,2 м.

Монтаж тактильной таблички осуществляется с помощью двусторонней липкой ленты или с помощью саморезов.

4. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- тактильная табличка МР-010G1

1 шт.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Телефон (495)120-48-88, info@telsi.ru, www.telsi.ru