

Панели вызова видеодомофонной связи ST-DS104C-GR, ST-DS104C-BR

- Цветная видеокамера стандартного разрешения с режимом День/Ночь
- Погодозащищенный прочный металлический корпус
- ИК подсветка
- 4-х проводная линия связи
- Дистанционное управление замком
- Регулировки громкости громкоговорителя
- Козырек и угловой адаптер в комплекте
- Питание от монитора



Панели вызова видеодомофонной связи ST-DS104C-GR/-BR используются для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами по 4-х проводной линии. Панели вызова оснащены камерой стандартного разрешения и ИК подсветкой, автоматически активирующейся при снижении освещенности. Антивандальный корпус из алюминиевого сплава имеет высокий уровень погодозащищенности. ST-DS104C-GR/-BR совместимы со всеми мониторами видеодомофонной связи Smartec, а также с мониторами сторонних производителей при использовании устройств сопряжения.

Технические характеристики

Модель:	ST-DS104C-GR	ST-DS104C-BR
Цвет:	Серый	Бронзовый
Камера:	¼" CMOS, PAL, 420 ТВЛ, 0.01 лк	
Объектив:	3,7 мм, F2.0, 68°	
ИК подсветка	60°, эффективное расстояние до 5 м	
Материал:	Алюминиевый сплав	
Тип монтажа:	Накладной	
Линия связи с монитором:	4-х проводная	
Аудиосвязь:	Дуплексная	
Реле управления замком:	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)	
Питание:	12 В (DC) от монитора, не более 150 мА	
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +50 °С	
Диапазон рабочей влажности:	5%–95%	
Габариты:	122 x 41 x 23 мм	