



Линейка SBTL5000

SBTL5000 турникет-калитка

SBTL5011 турникет-калитка с контроллером и кардридером

SBTL5022 турникет-калитка с биометрическим контроллером и комбинированным считывателем (отпечаток пальца + карта)

Турникет-калитка линейки SBTL5000 от ZKTeco в элегантном исполнении.

SBTL5000 - это серия турникетов с поворотным барьером (калиткой) и одиночной полосой движения, предназначенная для плавной и бесшумной работы с малым потреблением энергии. Он изготовлен из нержавеющей стали, что делает SBTL5000 очень надёжным.

Барьеры SBTL5000 обычно удерживаются в закрытом положении, что препятствует доступу к охраняемой территории. Когда считыватель SBTL5000 (RFID и / или отпечаток пальца) положительно распознает идентификатор пользователя, калитка автоматически распаивается, что позволяет пройти.

SBTL5000 обеспечивает как безопасность, так и удобное пространство, все в очень прочном и элегантном компактном дизайне.

Особенности

Надёжность

- Корпус из нержавеющей стали SUS304, обеспечивающий долговечность
- Высококачественные электронные компоненты.
- Гладкая отделка. Нет открытых опасных участков.
- Эргономичный дизайн способствует более быстрой аутентификации карт и отпечатков пальцев пользователей.

Встроенные считыватели

- Серия SBTL5000 уже интегрирована с популярными вариантами кардридера или биометрического считывателя, что значительно сокращает время и затраты на установку.
- Серия SBTL5000 и интегрированные считыватели контроля доступа прошли заводские испытания перед отправкой.
- ZKTeco обеспечивает устройства с технологией plug & play с самой низкой ценой в категории.

Простота в использовании

- Упрощение структуры подключения, простота в обслуживании.
- Панель управления идёт с ЖК-дисплеем, что упрощает процесс пользовательских настроек.

Технические спецификации

Источник питания		AC 100 ~ 120В/200 ~ 240В, 50/60Гц
Рабочая температура		-28°C-60°C
Рабочая влажность		20%-95%
Рабочая среда		Внутри помещения
Скорость чтения	RFID-карта	Макс. 30/ мин.
	Отпечаток пальца	Макс. 25/ мин.
Ширина прохода		650 мм
Площадь прохода		1400*1010 (мм*мм)
Габариты (мм)		Д=1400, Ш=180, В=1000
Габариты с упаковкой (мм)		Д=1500, Ш=260, В=1100
Масса нетто		120 кг
Масса с упаковкой		150 кг
Материал корпуса		SUS304 Нержав. сталь
Материал крышки корпуса		Каленое стекло
Материал створок		Каленое стекло
Движение створок		Распахивание
Экстренный режим		Имеется
Уровень защиты		Средний
Эксплуатационный период		2 млн. распахиваний

Габариты (мм)

