

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 36 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Примечание. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1.	IP-камера уличная с ИК подсветкой GF-IPIR 1355MP2.0-VF v2	1	

М.П.

(Отметка ОТК)

(Дата продажи)

(подпись Продавца)

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре
ООО «БИК-Информ» по адресу:
190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14.
Тел./Факс: +7(812) 747-3266.

www.bic-inform.ru e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий

(подпись Покупателя)

8. Сведения о рекламациях.

Дата	Количество часов работы до возникновения неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации и № письма	Меры принятые по рекламации

Giraffe®

IP-камера уличная с ИК подсветкой

GF-IPIR 1355MP2.0-VF v2

Техническое описание



Санкт-Петербург

2016

1. Назначение.

IP-камера уличная с ИК подсветкой GF-IPIR 1355MP2.0-VF v2 (далее – IP-камера; Изделие) предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в условиях отсутствия света или недостаточной освещенности объектов различного масштаба, сложности и отраслевой принадлежности.

IP-камера применяется в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2008.

Передача цифрового видео осуществляется с использованием сети Ethernet, в соответствии с конфигурацией сети видеонаблюдения потребителя.

IP-камера осуществляет работу в режиме «День – Ночь», оснащена варифокальным объективом с регулируемым вручную углом обзора, и встроенным ИК-прожектором.

Конструктивное исполнение IP-камеры позволяет использовать ее как в неотапливаемых помещениях, так и на открытом пространстве вне помещений. На объекте изделие монтируется посредством кронштейна, фиксирующего оптический блок в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

2. Основные технические характеристики.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Конструктивное исполнение IP-камеры	В защищенном кожухе с козырьком и кронштейном
Тип чувствительного элемента	КМОП матрица 1/2,8"
Объектив	3М Варифокальный; f(2.8 ÷ 12) мм
ИК-диоды	36 шт.
Дистанция ИК подсветки, м	до 30
Количество эффективных элементов, пикс.	1920 x 1080; 2.0 М 1280 x 720; 1.0 М
Чувствительность, лк: <ul style="list-style-type: none">цветное изображениечерно-белое изображениеИК подсветка включена	0,1 0,01 0
<u>Функции изделия в соответствии с экраным меню:</u> Функция зеркального отображения Регулировки изображения Функция маскирования зоны изображения Детектор движения Компенсация встречной засветки Режим «День – Ночь» и др.	Имеется Яркость / Контраст / Резкость Имеется Имеется Имеется
Время накопления электронного затвора, с	От 1/50 до 1/10 000

Таблица 1 (окончание)

Формат видео сжатия	H.264 High profile
Потоки	Основной: 1920 x 1080; 1280 x 960; 1280 x 720 Подпоток: 704 x 576
Основной поток	1920x1080@25кадр/с; 1280x720@30кадр/с
Скорость передачи видеoinформации, Мб/с	от 0,1 до 8
Поддержка протоколов	ONVIF; TCP/IP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; SMTP; NTP и др.
Способы трансляции потокового видео	Unicast; Dualicast
Поддержка «Поиск периферийных устройств»	UPnP
Подключение сети Ethernet (10 /100 Based-T)	Унифицированный разъем RJ-45
Напряжение питания постоянного тока, В	12±10% или с использованием технологии PoE (встроенный)
Ток потребления, мА, не более <ul style="list-style-type: none">ИК диоды выключеныИК диоды включены	250 650
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 50
Температура хранения, °С	от минус 45 до плюс 55
Степень защиты корпуса от пыли и влаги	IP66
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Масса изделия, г, не более	700
Габаритные размеры (диаметр x длина), мм	Ø85 x 195

3. Комплект поставки.

1. IP-камера уличная с ИК подсветкой GF-IPIR 1355MP2.0-VF v2 (в сборе с кронштейном)	1шт.
2. Упаковка	1шт.

4. Рекомендации по проведению кабельных коммуникаций.

Внимание! Подключение и монтаж IP-камеры производить только при отключенном питании.

4.1. Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности.

4.2. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

5. Выбор режима работы IP-камеры.

5.1. Режимы работы IP-камеры устанавливаются через WEB-интерфейс с помощью экранного меню, которое выводится на экран контрольного монитора – последовательным выбором команд, соответствующих пунктам меню.