

Комплект монитора и панели вызова ST-MS607S-BK, ST-MS607S-WT

- Монитор с дисплеем 7" в комплекте с панелью вызова 600 ТВЛ
- Возможность подключения дополнительной камеры
- Поддержка режима "Не беспокоить"
- 4-х проводная линия связи
- Дистанционное управление замком через панель вызова
- Встроенный блок питания



Комплекты монитора и панели вызова видеодомофонной связи ST-MS607S-BK и ST-MS607S-WT используются для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи по 4-х проводной линии. Монитор обладает базовыми функциональными возможностями, при этом поддерживает подключение дополнительной видеокамеры.

Технические характеристики монитора

Модель:	ST-MS607S-BK	ST-MS607S-WT
Цвет:	Черный	Белый
Дисплей:	7"	
Разрешение:	800 x 480	
Материал лицевой панели:	Пластик	
Панели вызова:	1 (CVBS)	
Дополнительные камеры:	1 (CVBS)	
Дополнительные мониторы:	Нет	
Режим записи:	Нет	
Аудиосвязь:	Дуплексная	
Длительность разговора:	120 секунд	
Питание:	~220 В (AC) или 12 В (DC)	
Потребляемая мощность:	6 Вт	
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +50 °С	
Диапазон рабочей влажности:	5%–95%	
Габариты:	175 x 131 x 20 мм	

Технические характеристики панели вызова

Камера:	1/3" CMOS
Разрешение:	CVBS 600 ТВЛ
Объектив:	3,7 мм, 68°
ИК подсветка:	60°, эффективное расстояние до 5 м
Материал:	Алюминиевый сплав
Реле управления замком:	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)
Питание:	12 В (DC) от монитора, не более 150 мА
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °С
Диапазон рабочей влажности:	5%–95%
Габариты:	122 x 41 x 23 мм