Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU

CTV
Digital Security

Каталог IP продукции

- Профессиональные видеокамеры
- Цифровые видеорегистраторы

О бренде CTV

Оборудование торговой марки CTV появилось на рынке технических средств безопасности в 2007 году и на тот момент было представлено несколькими моделями специализированных мониторов для систем охранного видеонаблюдения.

CTV сегодня *– это динамично развивающийся бренд, включающий широкий ассортимент современных видеокамер, видеорегистраторов, специализированных мониторов и оборудования для видеодомофонных систем.*
Успех CTV – это не только отличное оборудование самого высокого качества, но и коммерческие условия, позволяющие партнерам CTV чувствовать себя уверенно в жестких условиях рынка, а конечным клиентам - получать качественную и надежную технику по лучшим ценам!

Номенклатура торговой марки CTV разделена на серии для облегчения навигации и выбора необходимого оборудования.

CTV HD *– серия оборудования стандарта AHD, обеспечивающего получение изображения формата High-Definition и передачу этого изображения по коаксиальному кабелю на расстояние до 500 метров.*
Номенклатура оборудования HD торговой марки CTV включает как экономичные решения формата 720p, так и профессиональное оборудование с разрешением Full HD. Широкая линейка оборудования позволяет подобрать модели видеокамер и регистраторов для решения практически любой задачи по созданию современных охранных видеосистем. Видеокамеры CTV HD построены на базе самых современных сенсоров и высокопроизводительных процессоров, что вкупе с технологиями CTV-TECH гарантирует высочайшие потребительские характеристики и оптимальный уровень цен на оборудование. Видеорегистраторы серии CTV HD представлены как экономичными моделями линейки Lite, так профессиональными моделями с разрешением 1080P и возможностью обработки сигналов от видеокамер AHD, IP и аналоговых (960H).

CTV IP *– серия современного сетевого (IP) оборудования с широкими функциональными возможностями и поддержкой обработки видеосигналов с разрешением от 1 до 5 мегапикселей в режиме Real Time.*
Линейка IP оборудования торговой марки CTV включает широкую номенклатуру сетевых видеокамер и регистраторов (NVR), произведённых на базе сенсоров и процессоров последнего поколения и обеспечивающих высокое качество и надёжность. Сетевые камеры и регистраторы CTV полностью интегрированы для совместной работы и адаптированы под потребности российского рынка. Оборудование CTV IP предназначено как для небольших систем, так и для мощных распределённых систем видеонаблюдения на базе специализированных серверов и ПО ведущих российских компаний.

Профессиональные TFT LED мониторы *предназначены для безотказной круглосуточной работы в составе систем охранного видеонаблюдения. Номенклатура специализированных мониторов торговой марки CTV представлена двумя линейками – модели настольного размещения в пластиковом корпусе и модели в металлическом корпусе с возможностью установки в 19" стойку. Все мониторы CTV поддерживают разрешение Full HD (1080P), имеют возможность выбора русского языка в экранном меню.*

Видеодомофоны CTV *– новое и успешно развивающееся направление, базирующееся на наших собственных разработках как в области технических и конструктивных решений, так и в области создания собственных пресс-форм для видеодомофонной продукции торговой марки CTV.*
Номенклатура видеодомофонных систем CTV включает как вызывные панели и мониторы, так и готовые решения - комплекты видеодомофонов.
Благодаря применению инновационных технологий, использованию надежной элементной базы и контролю качества на всех этапах производства, видеодомофонное оборудование CTV на сегодняшний день не имеет конкурентов по соотношению ЦЕНА/КАЧЕСТВО и отличаются уникальным современным дизайном.

ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГАХ CTV

- 4 M OmniVision — Видеокамера произведена на базе CMOS матрицы (разрешение)
- Next Chip DSP — Встроенный видеопроцессор (Производитель)
- DWDR — Функция цифрового расширения динамического диапазона видеокамеры
- Starlight — Поддержка технологии повышения чувствительности видеокамеры
- DAY & NIGHT — В видеокамере реализован режим "День/Ночь"
- HEATER — Встроенный нагреватель
- 100 m — Встроенные ИК диоды с указанием дистанции подсветки
- DNR — Функция цифрового подавления шумов (Digital Noise Reduction)
- WDR — Функция расширения динамического диапазона видеокамеры (Wide Dynamic Range)
- OSD — Функция экранного меню настройки параметров видеокамеры (On-Screen Display)
- 3-AXIS — 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- H.264 compression — Алгоритм компрессии видеосигнала
- BNC — Тип разъема для соединения коаксиального кабеля
- USB — Встроенный порт USB
- eSATA — Встроенный порт eSATA
- HDMI STANDARD — Встроенный порт HDMI
- Поддержка дистанционного пульта управления
- AHD — Стандарт передачи видеосигнала высокого разрешения (HD) по коаксиальному кабелю
- ONVIF — Протокол взаимодействия сетевых (IP) устройств
- Поддержка управления видеорегистратором при помощи "мыши" с интерфейсом USB
- IP66 — Класс защиты видеокамеры от внешних воздействий
- HLBC — Функция подавления ярких источников света
- DSS — Функция увеличения чувствительности видеокамеры
- EIS — Функция электронной стабилизации изображения (Electronic Image Stabilization)
- ZOOM — Функция электронного масштабирования с указанием его кратности
- Privacy Zone — Функция маскирования приватных зон, не предназначенных для наблюдения и записи
- Motion Detection — Функция встроенного Детектора Движения
- Anti-Vandal — Антивандальное исполнение видеокамеры
- P2P — Поддержка технологии «Облачного хранилища»
- 3 in 1 — Гибридная технология, устройство поддерживает несколько стандартов видеосигнала
- DUAL STREAM — Поддержка двойного потока передачи данных
- Поддержка работы с мобильными устройствами
- Поддержка записи / воспроизведения аудиосигналов
- PTZ — Поддержка управления телеметрическими устройствами
- UP TO 16 TB — Объём поддерживаемого встроенного массива
- VESA — Соответствие стандарту крепления VESA
- Real-Time — Скорость записи и воспроизведения видеопотока
- 500m over coax — Поддержка технологии передачи видеосигнала на расстоянии до 500 м
- 720 P — Стандарт с прогрессивной разверткой (формат 1280x720)
- SD card — Встроенный слот для SD карт
- PoE — Технология передачи питающего напряжения по витой паре
- TRIPLE STREAM — Поддержка тройного потока передачи данных
- BLC — Функция компенсации задней заставки
- Full HD — Стандарт с прогрессивной разверткой (формата Full HD 1920x1080)
- 0Lux — Чувствительность видеокамеры, характеризующая работу в условиях малой освещенности
- VGA — Встроенный порт VGA
- 17" — Размер экрана монитора по диагонали, в дюймах
- 3G — Поддержка работы устройства с 3G-модемами
- 16:9 — Соотношение сторон экрана монитора (формат)
- Wi-Fi — Встроенная функция Wi-Fi
- SUPER LIGHT — Революционная система ИК освещения, созданная на базе высокоэффективных ИК диодов
- GIGA — Скорость передачи данных по сетям стандарта Ethernet
- Mirror — Возможность получения с помощью OSD-меню зеркального изображения
- DEFOG — Возможность повышения контрастности в условиях тумана, задымления и т.д.
- TFT LED — Жидкокристаллический дисплей со светодиодной подсветкой
- Сенсорная панель управления
- PIR — Детектор движения на базе PIR-сенсора

Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU

ТЕХНОЛОГИИ CTV

Starlight IP

Инновационное технологическое решение, позволяющее получать кристально чёткое цветное или ч/б изображение от камеры в условиях крайне низкой освещённости и без использования ИК подсветки. Благодаря применению сенсоров SONY 1/1.8" с технологией STARVIS, специальной 6-ти мегапиксельной оптики и новых алгоритмов цифровой обработки сигнала, видеокамеры CTV Starlight IP в прямом смысле слова показывают ночью как днём. В видеокамерах Starlight IP решена проблема помеховой ИК засветки от насекомых, дождя, снега. Кроме того, новое решение позволяет избежать использования источников питания увеличенной мощности, необходимых для эффективной работы ИК-осветителей.

Omni Vision OV4689 + Hi-Silicon Hi3516D

Новейший чипсет от компаний Omni Vision и Hi-Silicon, позволяющий получить разрешение до 4Mn и скорость обработки видеопотока до 12 кадров в секунду. При выборе потока с разрешением 3Mn мощный процессор компании Hi-Silicon обеспечивает обработку видеоданных в режиме Real Time. На базе процессора Hi3516D также реализован широкий набор встроенных функций для улучшения качества изображения.

SONY Exmor IMX322 + Hi-Silicon Hi3516C

Чипсет от компаний SONY и Hi-Silicon, обеспечивающий профессиональный набор встроенный функций по обработке изображения (включая De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask). В сенсоре SONY IMX322 реализована технология NIR (Near Infrared light Region), которая дополнила технологические преимущества сенсоров серии Exmor и позволила получить уровень чувствительности, сходный со значениями CCD-матриц Ex-View и вдвое превышающий чувствительность сенсора IMX138.

CTV-TECH

CTV-TECH - это эксклюзивные дизайнерские и конструктивные решения, а также передовые технологии, применяемые при производстве оборудования торговой марки CTV. Тщательный подбор комплектующих и разработка собственных уникальных решений, использование композитных материалов позволяют уменьшить габаритные размеры и вес видеокамер и регистраторов CTV, а использование современных, высоконадёжных электронных компонентов обеспечивает безотказную работу оборудования в самых неблагоприятных условиях.

Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU

Только лучшие инновационные решения, созданные на базе передовых технологий, самых современнных электронных компонентов и совершенных конструктивных решений, составляют основу линейки оборудования торговой марки CTV.

Технологии и решения от CTV определяют тенденции развития рынка систем видеонаблюдения

Network Digital Recorder (NVR)

Номенклатура сетевых видеорегистраторов серии CTV IP состоит из моделей, предназначенных для обработки изображений от 4 до 32 видеокамер с разрешением до 5Mn. Благодаря применению самых передовых технологических решений и специализированных процессоров последнего поколения, сетевые регистраторы CTV обеспечивают обработку видеопотока в режиме реального времени. Ряд моделей имеет встроенный коммутатор с поддержкой технологии PoE.

Система Super Light

Видеокамеры CTV оснащены эффективными системами ИК освещения, созданными на базе ИК диодов последнего поколения. Благодаря повышенной эффективности диодов (45-55% против 20% для обычных ИК диодов) и специальной системе линз, технология Super Light обеспечивает высокую плотность и равномерность ИК излучения, что позволяет получить высочайшее качество и детализацию картинки в режиме ночного видеонаблюдения. Дальность ИК подсветки в видеокамерах CTV достигает 80 метров.

Мегапиксельная оптика

При производстве видеокамер торговой марки CTV используются только мегапиксельные объективы (с качеством обработки линз, соответсвующим разрешению от 2-х до 6-ти мегапикселей). Применение высококачественной оптики позволяет в полной мере реализовать преимущества новых сенсоров и видеопроцессоров, обеспечивающих получение изображения с разрешением до 5Mn.

Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

ВИДЕОКАМЕРЫ

IP видеокамера всепогодного исполнения с разрешением 2М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 25 метров, для установки внутри/вне помещений

CTV-IPB3620 FPM

- √ Сенсор 1/2.8" SONY Exmor CMOS IMX322, технология NIR
- √ Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516C
- √ Поддержка ONVIF 2.4
- √ Разрешение основного потока 1920*1080 (2Mn), передача со скоростью до 25 к/с
- √ Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- √ Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2М)
- √ Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG
- √ Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- √ 23 встроенных высокоэффективных ИК диода
- √ Поддержка технологии PoE
- √ Металлический корпус, класс защиты IP66
- √ Рабочая температура -40°C - +50°C
- √ Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- √ Цвет корпуса: комбинированный, чёрный/графит

IP видеокамера всепогодного исполнения с разрешением 2М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 80 метров, варифокальный объектив, для установки внутри/вне помещений

CTV-IPB2820 VPM

- √ Сенсор 1/2.8" SONY Exmor CMOS IMX322, технология NIR
- √ Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516C
- √ Поддержка ONVIF 2.4
- √ Разрешение основного потока 1920*1080 (2Mn), передача со скоростью до 25 к/с
- √ Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- √ Варифокальный объектив f 2.8~12мм (2М)
- √ Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG
- √ Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- √ 4 встроенных высокоэффективных ИК диода LED Array
- √ Поддержка технологии PoE
- √ Металлический корпус, класс защиты IP66
- √ Рабочая температура -40°C - +50°C
- √ Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- √ Цвет корпуса: графит

IP видеокамера всепогодного исполнения с разрешением 2М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 80 метров, варифокальный объектив, для установки вне помещений

CTV-IPB0520 VPM

- √ Сенсор 1/2.8" SONY Exmor CMOS IMX322, технология NIR
- √ Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516C
- √ Поддержка ONVIF 2.4
- √ Разрешение основного потока 1920*1080 (2Mn), передача со скоростью до 25 к/с
- √ Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- √ Варифокальный объектив f 5~50мм (2М)
- √ Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG
- √ Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- √ 4 встроенных высокоэффективных ИК диода LED Array
- √ Поддержка технологии PoE
- √ Металлический корпус, класс защиты IP66
- √ Рабочая температура -40°C - +50°C
- √ Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- √ Цвет корпуса: графит

IP видеокамера купольная антивандального исполнения с разрешением 2М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 25 метров, для установки внутри/вне помещений

CTV-IPD3620 FPEM

- √ Сенсор 1/2.8" SONY Exmor CMOS IMX322, технология NIR
- √ Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516C
- √ Поддержка ONVIF 2.4
- √ Разрешение основного потока 1920*1080 (2Mn), передача со скоростью до 25 к/с
- √ Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- √ Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2М)
- √ Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG
- √ Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- √ 24 встроенных высокоэффективных ИК диода
- √ Поддержка технологии PoE
- √ 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- √ Металлический корпус, класс защиты IP66
- √ Рабочая температура -40°C - +50°C
- √ Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- √ Цвет корпуса: белый

IP видеокамера купольная антивандального исполнения с разрешением 2М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 40 метров, варифокальный объектив с внешней регулировкой, для установки внутри/вне помещений

CTV-IPD2820 VPEM

- √ Сенсор 1/2.8" SONY Exmor CMOS IMX322, технология NIR
- √ Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516C
- √ Поддержка ONVIF 2.4
- √ Разрешение основного потока 1920*1080 (2Mn), передача со скоростью до 25 к/с
- √ Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- √ Варифокальный объектив f 2.8~12мм (2М) с внешней регулировкой
- √ Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG
- √ Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- √ 36 встроенных высокоэффективных ИК диодов
- √ Поддержка технологии PoE
- √ 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- √ Металлический корпус, класс защиты IP66
- √ Рабочая температура -40°C - +50°C
- √ Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- √ Цвет корпуса: белый

IP видеокамера купольная с разрешением 2М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 30 метров, варифокальный объектив с внешней регулировкой, для установки внутри помещений

CTV-IPD2820 VPP

- √ Сенсор 1/2.8" SONY Exmor CMOS IMX322, технология NIR
- √ Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516C
- √ Поддержка ONVIF 2.4
- √ Разрешение основного потока 1920*1080 (2Mn), передача со скоростью до 25 к/с
- √ Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- √ Варифокальный объектив f 2.8~12мм (2М)
- √ Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG
- √ Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- √ 30 встроенных высокоэффективных ИК диодов
- √ Поддержка технологии PoE
- √ 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- √ Корпус из высококачественного пластика, класс защиты IP55
- √ Рабочая температура -10°C - +50°C
- √ Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- √ Цвет корпуса: белый

IP видеокамера купольная антивандального исполнения с разрешением 2М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 25 метров, аудио, слот для SD-карты, для установки внутри/вне помещений

CTVTECH

CTV-IPS3620 FPM

- √ *Сенсор 1/2.8" SONY Exmor CMOS IMX322, технология NIR*
- √ *Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516C*
- √ *Поддержка ONVIF 2.4*
- √ *Разрешение основного потока 1920*1080 (2Mп), передача со скоростью до 25 к/с*
- √ *Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.*
- √ *Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (2М)*
- √ *Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG*
- √ *Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast*
- √ *2 встроенных высокоэффективных ИК диода LED Array*
- √ *Поддержка технологии PoE*
- √ *Поддержка аудио (встроенный микрофон)*
- √ *Встроенный слот для SD-карт (до 64GB)*
- √ *Дополнительный видеовыход для тестового монитора*
- √ *3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры*
- √ *Металлический корпус, класс защиты IP66*
- √ *Рабочая температура -40°C - +50°C*
- √ *Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af*
- √ *Цвет корпуса: белый*

IP видеокамера с разрешением 2М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 10 метров, аудио, слот для SD-карты, встроенный PIR-детектор, для установки внутри помещений

CTVTECH

CTV-IPS2028 Cube

- √ *Сенсор 1/2.8" SONY Exmor CMOS IMX322, технология NIR*
- √ *Микропроцессор Hi-Silicon Hi3518C*
- √ *Поддержка ONVIF 2.4*
- √ *Разрешение основного потока 1920*1080 (2Mп), передача со скоростью до 25 к/с*
- √ *Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.*
- √ *Объектив с постоянной диафрагмой, f 2.8мм (2М)*
- √ *Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG*
- √ *Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast*
- √ *Встроенный высокоэффективный ИК диод LED Array (3G)*
- √ *Поддержка технологии PoE*
- √ *Поддержка P2P*
- √ *Поддержка аудио (встроенный микрофон/динамик)*
- √ *Встроенный слот для SD-карт (до 64GB)*
- √ *Встроенный PIR-детектор*
- √ *3-х осевой кронштейн, крепление к стене/потолку/наклонной поверхности*
- √ *Корпус из высококачественного пластика, класс защиты IP55*
- √ *Рабочая температура -10°C - +50°C*
- √ *Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af*
- √ *Цвет корпуса: белый*

IP видеокамера всепогодного исполнения с разрешением 4М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 25 метров, для установки внутри/вне помещений

CTVTECH PROFESSIONAL

4 M OmniVision | H.264 compression | Real-Time | DUAL STREAM | DAY & NIGHT | 25 m | 0Lux | Anti-Vandal | IP66 | PoE | ONVIF

CTV-IPB3640 FPM

- √ Сенсор 1/3" Omni Vision CMOS OV4689
- √ Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516D
- √ Поддержка ONVIF 2.4
- √ Разрешение основного потока до 4Mп, передача со скоростью до 25 к/с@2М, 25 к/с@3М, 12 к/с@4М,
- √ Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- √ Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (4М)
- √ Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG
- √ Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- √ 23 встроенных высокоэффективных ИК диода
- √ Поддержка технологии PoE
- √ Металлический корпус, класс защиты IP66
- √ Рабочая температура -40°C - +50°C
- √ Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- √ Цвет корпуса: комбинированный, чёрный/графит

IP видеокамера всепогодного исполнения с разрешением 4М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 80 метров, варифокальный объектив, для установки внутри/вне помещений

CTVTECH PROFESSIONAL

4 M OmniVision | H.264 compression | Real-Time | DUAL STREAM | DAY & NIGHT | 80 m | 0Lux | Anti-Vandal | IP66 | PoE | ONVIF

CTV-IPB2840 VPM

- √ Сенсор 1/3" Omni Vision CMOS OV4689
- √ Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516D
- √ Поддержка ONVIF 2.4
- √ Разрешение основного потока до 4Mп, передача со скоростью до 25 к/с@2М, 25 к/с@3М, 12 к/с@4М,
- √ Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- √ Варифокальный объектив f 2.8~12мм (4М)
- √ Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG
- √ Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- √ 4 встроенных высокоэффективных ИК диода LED Array
- √ Поддержка технологии PoE
- √ Металлический корпус, класс защиты IP66
- √ Рабочая температура -40°C - +50°C
- √ Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- √ Цвет корпуса: графит

IP видеокамера Starlight всепогодного исполнения с разрешением 5М, функцией «День/Ночь» (TDN), варифокальный объектив, для установки внутри/вне помещений

CTVTECH PROFESSIONAL

5 M OmniVision | Starlight | H.264 compression | Real-Time | DUAL STREAM | DAY & NIGHT | 0,001Lux | Anti-Vandal | IP66 | PoE | ONVIF

CTV-IPB3650SL VPM

- √ Сенсор 1/1.8" SONY CMOS IMX178, технология STARVIS
- √ Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516A
- √ Поддержка ONVIF 2.4
- √ Разрешение основного потока до 5Mп, передача со скоростью до 25 к/с
- √ Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- √ Варифокальный объектив f 3.6~10мм (6М)
- √ Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG
- √ Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- √ Поддержка технологии PoE
- √ Вход/выход аудио
- √ Вход/выход тревоги
- √ Дополнительный видеовыход (BNC)
- √ Поддержка внешних накопителей (USB, до 64GB)
- √ Металлический корпус, класс защиты IP66
- √ Рабочая температура -40°C - +50°C
- √ Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- √ Цвет корпуса: графит

IP видеокамера купольная антивандального исполнения с разрешением 4М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 25 метров, для установки внутри/вне помещений

CTV TECH PROFESSIONAL

4 M OmniVision | H.264 compression | Real-Time | DUAL STREAM | DAY & NIGHT | 25 m | 0Lux | Anti-Vandal | IP66 | 3-AXIS | PoE | ONVIF

CTV-IPD3640 FPEM

- √ Сенсор 1/3" Omni Vision CMOS OV4689
- √ Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516D
- √ Поддержка ONVIF 2.4
- √ Разрешение основного потока до 4Mп, передача со скоростью до 25 к/с@2М, 25 к/с@3М, 12 к/с@4М,
- √ Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- √ Объектив с постоянной диафрагмой, f 3.6мм (4М)
- √ Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG
- √ Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- √ 24 встроенных высокоэффективных ИК диода
- √ Поддержка технологии PoE
- √ 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- √ Металлический корпус, класс защиты IP66
- √ Рабочая температура -40°C - +50°C
- √ Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- √ Цвет корпуса: белый

IP видеокамера купольная антивандального исполнения с разрешением 4М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 40 метров, варифокальный объектив с внешней регулировкой, для установки внутри/вне помещений

PROFESSIONAL

4 M OmniVision | H.264 compression | Real-Time | DUAL STREAM | DAY & NIGHT | 40 m | 0Lux | Anti-Vandal | IP66 | 3-AXIS | PoE | ONVIF

CTV-IPD2840 VPEM

- √ Сенсор 1/3" Omni Vision CMOS OV4689
- √ Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516D
- √ Поддержка ONVIF 2.4
- √ Разрешение основного потока до 4Mп, передача со скоростью до 25 к/с@2М, 25 к/с@3М, 12 к/с@4М,
- √ Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- √ Варифокальный объектив f 2.8~12мм (4М) с внешней регулировкой
- √ Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG
- √ Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- √ 36 встроенных высокоэффективных ИК диодов
- √ Поддержка технологии PoE
- √ 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- √ Металлический корпус, класс защиты IP66
- √ Рабочая температура -40°C - +50°C
- √ Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- √ Цвет корпуса: белый

IP видеокамера купольная с разрешением 4М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 30 метров, варифокальный объектив с внешней регулировкой, для установки внутри помещений

CTV TECH PROFESSIONAL

4 M OmniVision | H.264 compression | Real-Time | DUAL STREAM | DAY & NIGHT | 30 m | 0Lux | 3-AXIS | PoE | ONVIF

CTV-IPD2840 VPP

- √ Сенсор 1/3" Omni Vision CMOS OV4689
- √ Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516D
- √ Поддержка ONVIF 2.4
- √ Разрешение основного потока до 4Mп, передача со скоростью до 25 к/с@2М, 25 к/с@3М, 12 к/с@4М,
- √ Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- √ Варифокальный объектив f 2.8~12мм (4М)
- √ Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG
- √ Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- √ 30 встроенных высокоэффективных ИК диодов
- √ Поддержка технологии PoE
- √ 3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры
- √ Корпус из высококачественного пластика, класс защиты IP55
- √ Рабочая температура -10°C - +50°C
- √ Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- √ Цвет корпуса: белый

IP видеокамера купольная с разрешением 4М, функцией «День/Ночь» (TDN) и ИК подсветкой до 30 метров, варифокальный объектив с внешней регулировкой, для установки внутри помещений

CTVTECH PROFESSIONAL

CTV-IPD2840S VPP

- √ *Сенсор 1/3" Omni Vision CMOS OV4689*
- √ *Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516D*
- √ *Поддержка ONVIF 2.4*
- √ *Разрешение основного потока до 4Mn, передача со скоростью до 25 к/с@2М, 25 к/с@3М, 12 к/с@4М*
- √ *Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.*
- √ *Варифокальный объектив f 2.8~12мм (4М)*
- √ *Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG*
- √ *Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast*
- √ *30 встроенных высокоэффективных ИК диодов*
- √ *Поддержка технологии PoE*
- √ *Вход/выход аудио*
- √ *Вход/выход тревоги*
- √ *Дополнительный видеовыход (BNC)*
- √ *Поддержка внешних накопителей (USB, до 64GB)*
- √ *3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры*
- √ *Корпус из высококачественного пластика, класс защиты IP55*
- √ *Рабочая температура -10°C - +50°C*
- √ *Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af*
- √ *Цвет корпуса: белый*

IP видеокамера купольная Starlight, с разрешением 5М, функцией «День/Ночь» (TDN), варифокальный объектив с внешней регулировкой, для установки внутри помещений

CTVTECH PROFESSIONAL

CTV-IPD3650SL VPP

- √ *Сенсор 1/1.8" SONY CMOS IMX178, технология STARVIS*
- √ *Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516A*
- √ *Поддержка ONVIF 2.4*
- √ *Разрешение основного потока до 5Mn, передача со скоростью до 25 к/с*
- √ *Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.*
- √ *Варифокальный объектив f 3.6~10мм (6М)*
- √ *Поддержка двойного потока (Dual Stream): H.264/MJPEG*
- √ *Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast*
- √ *Поддержка технологии PoE*
- √ *Вход/выход аудио*
- √ *Вход/выход тревоги*
- √ *Дополнительный видеовыход (BNC)*
- √ *Поддержка внешних накопителей (USB, до 64GB)*
- √ *3-х осевой механизм позиционирования модуля видеокамеры*
- √ *Корпус из высококачественного пластика, класс защиты IP55*
- √ *Рабочая температура -10°C - +50°C*
- √ *Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af*
- √ *Цвет корпуса: белый*

Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

Цифровой 4-х канальный сетевой видеорегистратор (NVR) экономичного класса

CTV-IPR1204 E

- √ *Алгоритм сжатия видеосигналов H.264*
- √ *Поддержка записи и воспроизведения в режиме Real Time с разрешением до 1920*1080 (1080P)*
- √ *Мультиэкранный мониторинг в режиме Real Time*
- √ *Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time (4 канала *720P/960P/1080P/1 канал *1080P)*
- √ *Запись звука по всем каналам (Ethernet)*
- √ *Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети*
- √ *Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (1080P)*
- √ *Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением Full HD (1080P)*
- √ *Встроенный архив до 4TB (SATA HDDx1, до 4TB)*
- √ *Встроенные порты RJ45x 1, USB2.0 x 2*
- √ *Поддержка удалённого доступа к регистратору через IE/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS*
- √ *Детектор движения*
- √ *Встроенная система самодиагностики*
- √ *Поддержка стандарта ONVIF 2.4*

**** Модель CTV-IPR1204 POE имеет встроенный коммутатор с поддержкой технологии PoE***

Цифровой 8-ми канальный сетевой видеорегистратор (NVR) экономичного класса

CTV-IPR1208 E

- √ *Алгоритм сжатия видеосигналов H.264*
- √ *Поддержка записи и воспроизведения в режиме Real Time с разрешением до 1920*1080 (1080P)*
- √ *Мультиэкранный мониторинг в режиме Real Time*
- √ *Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time (4 канала *720P/960P/1080P/1 канал *1080P)*
- √ *Запись звука по всем каналам (Ethernet)*
- √ *Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети*
- √ *Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (1080P)*
- √ *Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением Full HD (1080P)*
- √ *Встроенный архив до 4TB (SATA HDDx1, до 4TB)*
- √ *Встроенные порты RJ45x 1, USB2.0 x 2*
- √ *Поддержка удалённого доступа к регистратору через IE/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS*
- √ *Детектор движения*
- √ *Встроенная система самодиагностики*
- √ *Поддержка стандарта ONVIF 2.4*

**** Модель CTV-IPR1208 POE имеет встроенный коммутатор с поддержкой технологии PoE***

Цифровой 16-ти канальный сетевой видеорегистратор (NVR) экономичного класса

CTV-IPR1216 E

- √ Алгоритм сжатия видеосигналов H.264
- √ Поддержка записи и воспроизведения в режиме Real Time с разрешением до 3M (2048*1536)
- √ Мультиэкранный мониторинг в режиме Real Time
- √ Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time (4 канала *3M/1080P/720P/960P/1 канал *до 3M)
- √ Запись звука по всем каналам (Ethernet)
- √ Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (1080P)
- √ Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением Full HD (1080P)
- √ Встроенный архив до 4TB (SATA HDDx1, до 4TB)
- √ Поддержка GIGA Ethernet
- √ Встроенные порты RJ45x 1, USB2.0 x 2
- √ Поддержка удалённого доступа к регистратору через IE/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS
- √ Поддержка стандарта ONVIF 2.4

Цифровой 16-ти канальный профессиональный сетевой видеорегистратор (NVR)

CTV-IPR2216 E

- √ Алгоритм сжатия видеосигналов H.264
- √ Поддержка записи и воспроизведения в режиме Real Time с разрешением до 3M (2048*1536)
- √ Мультиэкранный мониторинг в режиме Real Time
- √ Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time (4 канала *3M/1080P/720P/960P/1 канал *до 3M)
- √ Запись звука по всем каналам (Ethernet)
- √ Входы/выход тревоги
- √ Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (1080P)
- √ Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением Full HD (1080P)
- √ Встроенный архив до 8TB (SATA HDDx2, до 4TB каждый)
- √ Поддержка GIGA Ethernet
- √ Встроенные порты RJ45x 1, USB2.0 x 2, RS485
- √ Поддержка удалённого доступа к регистратору через IE/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS
- √ Поддержка стандарта ONVIF 2.4

Цифровой 32-х канальный профессиональный сетевой видеорегистратор (NVR)

CTV-IPR2232 E

- √ Алгоритм сжатия видеосигналов H.264
- √ Поддержка записи и воспроизведения в режиме Real Time с разрешением до 3M (2048*1536)
- √ Мультиэкранный мониторинг в режиме Real Time
- √ Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time (4 канала *3M/1080P/720P/960P/1 канал *до 3M)
- √ Запись звука по всем каналам (Ethernet)
- √ Входы/выход тревоги
- √ Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1920*1080 (1080P)
- √ Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением Full HD (1080P)
- √ Встроенный архив до 8TB (SATA HDDx2, до 4TB каждый)
- √ Поддержка GIGA Ethernet
- √ Встроенные порты RJ45x 1, USB2.0 x 2, RS485
- √ Поддержка удалённого доступа к регистратору через IE/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS
- √ Поддержка стандарта ONVIF 2.4

Поставщик систем безопасности: TELECAMERA.RU

CTV

www.ctvcctv.ru

Все для Вашей безопасности:

- √ *видеокамеры*
- √ *цифровые регистраторы*
- √ *профессиональные мониторы*
- √ *видеодомофоны*