

Спецификация



Технические характеристики

Модель	Optimus AG-200 (комплект) v2
Тип	Беспроводная GSM сигнализация
Дисплей	Цифровой светодиодный
Входное напряжение	DC 9-12В/1А
Потребляемый ток	В режиме «ожидание» <25мА В режиме «тревога» <450мА
GSM Частота	850/900/1800/1900 МГц
Емкость батареи	NI-NI AAA*6 DC7.2В 300мА
Громкость сирены (внешняя)	110Дб
Частота беспроводного модуля	433МГц
Количество номеров	15 номеров (6 номеров для голосового вызова, 6 номеров для SMS оповещения (отправка сообщения о постановке и снятии с охраны), 3 номера для экстренного вызова)
Поддержка пожарных датчиков	Есть (не ограниченное число проводных устройств, подключение 4х контактное, максимальное сопротивление на 1 проводную зону 500Ω)
Рабочее расстояние от GSM панели до беспроводных датчиков	До 100м на открытом пространстве
Количество зон / Поддерживаемые устройства	99 беспроводных датчиков + 99 беспроводных брелоков (198 до беспроводных устройств всего) /

	4проводные зоны (не ограниченное число проводных устройств, максимальное сопротивление на 1 проводную зону до 500Ω)
Управление внешними исполнительными устройствами	С помощью реле, только при наличии внешнего питания (12В), COM и NO контакты (до 5А 250В AC / до 20А 14В DC)
Энергонезависимая память (EEPROM)	Да
Рабочая температура	От -10С до +45С (GSM панель, проводная звуковая сирена), от 0С до +45С (беспроводные датчики, работающие от батареек) *избегайте размещения устройства вблизи источников тепла
Комплектация	Панель GSM сигнализации 1шт., беспроводной ИК датчик 1шт., беспроводной магнитоконтактный датчик 1шт., брелок 4-кнопочный 2шт., проводная звуковая сирена 1шт., блок питания 1шт., инструкция пользователя