Поставщик систем безопасности TELECAMERA.RU

Электромеханический соленоидный замок ST-DB511MLT

- **Сила удержания 1000 кг**
- **СИД индикация**
- **Низкие электропотребление и тепловыделение**
- **Нормально-открытый**
- **Регулируемый таймер закрытия замка**
- **Выход линии мониторинга положения створки двери**
- **Цельный ригель диаметром 12,6 мм из нержавеющей стали**
- **Возможность использования с маятниковыми дверями**
- **Наработка на отказ 500.000 циклов**

Электромеханический соленоидный замок ST-DB511MLT накладного монтажа предназначен для работы в составе систем контроля доступа с электронным управлением блокировкой дверей. Замок ST-DB511MLT является нормально-открытым, т.е. разблокируются при отключении питания и блокируются при его наличии. Для мониторинга положения створки двери в системе контроля доступа можно использовать соответствующий выход замка.

Установка на двери любого типа
ST-DB511MLT устанавливается накладным способом и подходит для дверей любого типа: открывающиеся внутрь, открывающиеся наружу и маятниковые. Цельный вращающийся ригель из нержавеющей стали диаметром 12,6 мм обеспечивает высокую устойчивость к перепиливанию.

Технические характеристики

Модель:	**ST-DB511MLT**
Тип:	Нормально-открытый
Материал:	Алюминий
Ригель:	Диаметр 12.6 мм, выход на 17 мм, нержавеющая сталь
Напряжение питания:	12 В (DC)
Потребляемый ток:	Дежурный режим − 180 мА, пик – 1 А
Выход мониторинга:	НР, ОБЩ; 0,5А, 30В (DC)
Таймер задержки:	0/3/6/9 секунд
Диапазон рабочих температур:	от -10 до +55 °С
Диапазон рабочей влажности:	10%−90%
Габариты:	Замок: 267 x 35 x 45 мм, ответная часть: 267 x 35 x 35 мм