

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: для снижения опасности поражения электрическим током, не подвергайте продукт воздействию дождя или влаги. Не вставляйте никакие металлические предметы через вентиляционные решетки.

ОСТОРОЖНО: Объяснение графических символов



Символ молнии внутри равностороннего треугольника, предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса продуктов, которые могут иметь достаточную величину, чтобы составить риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту), в литературе, сопровождающей изделие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасность

Если какой-либо жидкий или твердый предмет попал в корпус, отключите устройство от сети и пусть его проверит квалифицированный персонал перед дальнейшей эксплуатацией. Отключите устройство от питания, если оно не будет использовано в течение нескольких дней или более. Чтобы отключить шнур, потяните его за вилку.

Никогда не тяните за шнур.

Установка

Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха для предотвращения внутреннего перегрева. Не размещайте устройство на поверхности (ковров, одеял и т.д.) или вблизи материалов (шторы, драпировки), которые могут заблокировать вентиляционные отверстия. Не устанавливайте устройство в очень горячем или влажном месте или в

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

местах, подверженных большому скоплению пыли или механической вибрации. Аппарат не имеет водонепроницаемой защиты. Воздействие дождя или воды может привести к повреждению устройства.

Чистка

Чистите устройство мягкой тканью. Не используйте сильные средства, такие как растворитель или бензин, поскольку они могут повредить поверхность прибора.

Сохраните оригинальную коробку и упаковочные материалы для безопасной транспортировки данного устройства в будущем.

Модели	НАВ-10310	НАД-10310
Сенсор	OV9712	
Разрешение	1,0 Мр (720р)	
Минимальная освещенность	0,05 LUX/F1.2(0lux при ВКЛ ИК), 24 шт F5 ИК LED	
S/N Ratio	> 49db	
Электронный затвор	1/50-1/100 000 сек. переключение ON/OFF	
Линзы	Фикс 3.6мм	
AGC	Авто	
Баланс белого	Авто	
BLC	Авто	
Дальность подсветки	20 м	
Видео выход	АHD	
Питание	DC 12V ± 10% / 250 mA	
Рабочая температура	-30°C - + 50°C	

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Закрепите кронштейн на стене или на потолке (на специально выделенной площадке).
2. Настройте направление, угол обзора камера, направляя ее на цель.
3. Подключите кабель видео сигнала.
4. Подключите питание DC 12V (проверьте правильную полярность перед подключением питания)

Проблема	Решение
Нет изображения на экране	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте подключение видео кабеля между камерой и регистратором/монитором • Проверьте подключение кабеля питания
Нечеткое (смазанное) изображение	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте линзы, возможно на них образовалась грязь • Проверьте настройки регистратора/монитора
Изображение на экране темное	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте яркость и контраст на мониторе
Камера работает, но греется	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильный ли адаптер питания подключен
Изображение мерцает	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте подключение видео кабеля между камерой и регистратором/монитором • Проверьте настройки регистратора/монитора



**Ginzzu Computer Products Co., Ltd.
Taiwan Branch**

3F, No.6, Siwei Lane, Zhongzheng Rd,
Xindian City, Taipei County 231, Taiwan.

**Ginzzu Shenzhen Co., Ltd.
China Branch**

YingZhan Industrial Park, Longtian, Kengzi,
LongGang District, ShenZhen, China.

深圳市龙岗区坑梓镇龙田莹展工业园A3栋2楼

WWW.GINZZU.COM

Copyright © 2014 Ginzzu Computer Products. All right reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specification are subject to change without prior notice.

GINZZU™
www.ginzzu.com

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

GINZZU

НАВ-10310 / НАД-10310

