

Вызывная панель DS-KV9503-WBE1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Основная информация

- Вызывная панель с функцией распознавания лиц
- 4.3" сенсорный экран с IPS-матрицей
- Высокий уровень защиты, IP65 и IK08
- Несколько режимов аутентификации
- Настройка через веб-интерфейс
- Встроенный считыватель карт Mifare, 1 физическая кнопка для вызова видеодомофона
- 2 × 2 Мп HD-камера
- PoE / DC 12 В



www.hikvision.com

Спецификации

Системные параметры	
Операционная система	Linux
Внутренняя память	4 ГБ
Память	1 ГБ
Процессор	Встроенный процессор
Параметры экрана	
Размер экрана	4.3"
Управление	Сенсорный экран
Тип	Цветной IPS-экран
Разрешение	800 × 480
Яркость	425 кд/м ²
Параметры видео	
Дополнительная подсветка	Работа в условиях низкого освещения, ИК-подсветка
Стандарт видео	Основной поток и дополнительный поток: H.264 Третий поток: H.265
Объектив	2
Угол обзора	По горизонтали: 88°, по вертикали: 44°
WDR	Поддерживается
Разрешение	2 × 2 Мп
Параметры аудио	
Стандарт аудиосжатия	G.711-U, G.711-A
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемая
Емкость	
Количество отпечатков пальцев	/
Количество пользователей	20000
Количество изображений лиц	10000
Количество карт	100 000
Количество видеодомофонов	500
Количество событий	/
Количество дополнительных вызывных панелей	16
Параметры сети	
Протокол связи	TCP / IP, RTSP
Проводная сеть	Auto 10/100 M Ethernet
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	Зарезервировано
3G / 4G	/

Аутентификация	
Частота считывания карт	13.56 МГц
Дальность распознавания лиц	От 0.3 до 2 м
Точность распознавания лиц	≥ 99 %
Скорость распознавания лиц	< 0.2 с на человека
Интерфейсы устройства	
Тревожный вход	4 (2 кнопки выхода и 2 дверных контакта по умолчанию)
Сетевой интерфейс	1 RJ45
Тампер	1
Кнопка выхода	2
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
TF-карта	Зарезервировано
Индикатор дверного замка	2 реле
Вход дверного контакта	2
Интерфейс питания	1, вход DC 12 В
Основное	
Кнопка	1
Установка	Накладная установка
Индикатор	0
Масса	0.490 кг
Уровень защиты	IP65, IK08
Рабочая температура	От -40 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	181.93 × 84.78 × 25.63 мм
Батарея	/
Питание	DC 12 В, 1.5 А
Условия эксплуатации	Использование снаружи помещения
Потребляемая мощность	≤ 6 Вт
Язык	Английский, французский, португальский (Бразилия), испанский, русский, немецкий, итальянский, польский, турецкий, вьетнамский, арабский, чешский, венгерский, нидерландский, румынский, болгарский, украинский, хорватский, сербский, греческий

Доступные модели

DS-KV9503-WBE1



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.