FS-600

Напольный дверной доводчик для маятниковых и распашных дверей

Общая информация

Доводчик дверной механо-гидравлический, скрытый нижнего расположения (напольный) для левых и правых распашных и маятниковых дверей, двухскоростной.

Область применения: левые и правые распашные и маятниковые двери с упором.

Функции доводчика

Скорость “Закрывания”	от 115° до 20°, регулируемая
Скорость “Доводки”	от 20° до 0°, регулируемая
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	нет

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 80
Ширина дверного полотна, мм	до 900
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN2
Максимальный угол открывания двери	115º в обе стороны
Рабочий диапазон температур, ºC	от -35 до +60
Ресурс, циклы закрывания	не менее 1 000 000
Размеры цементной коробки (ДхШхВ), мм	258x103x48
Размеры декоративной крышки (ДхШхВ), мм	270x113x1
Исполнение декоративной крышки	нержавеющая сталь AISI 304 SSS
Страна-изготовитель	КНР

Напольный дверной доводчик - **неремонтируемое** изделие, разборка **ЗАПРЕЩЕНА**!

Комплектность

Напольный дверной доводчик (тело, ключ)	1 шт.
Цементная коробка	1 шт.
Декоративная крышка с крепежом	1 шт.
Противопыльная заглушка	1 шт.
Шпиндель	1 шт.
Паспорт изделия, совмещенный с инструкцией по монтажу	1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты продажи, но не более 6 лет с даты изготовления (указана на теле напольного дверного доводчика), при условии монтажа и регулировки напольного дверного доводчика в соответствии с инструкцией, а также соблюдения правил эксплуатации.