

FS-650

Напольный дверной доводчик для маятниковых и распашных дверей



Общая информация

Доводчик дверной механо-гидравлический, скрытый нижнего расположения (напольный) для левых и правых распашных и маятниковых дверей, двухскоростной.

Область применения: левые и правые распашные и маятниковые двери с упором.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	от 130° до 20°, регулируемая
Скорость "Доводки"	от 20° до 0°, регулируемая
Фиксация двери в открытом положении	нет
Hold Open (HO)	

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 100
Ширина дверного полотна, мм	до 1000
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN3
Максимальный угол открывания двери	130° в обе стороны
Рабочий диапазон температур, °C	от -35 до +60
Ресурс, циклы закрывания	не менее 1 000 000
Размеры цементной коробки (ДхШхВ), мм	276x108x40
Размеры декоративной крышки (ДхШхВ), мм	298x120x1,5
Исполнение декоративной крышки	нержавеющая сталь AISI 304 SSS
Страна-изготовитель	KHP
Напольный дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!	

Комплектность

Напольный дверной доводчик (тело, ключ)	1 шт.
Цементная коробка	1 шт.
Декоративная крышка с крепежом	1 шт.
Противопыльная заглушка	1 шт.
Шпindelь	1 шт.
Паспорт изделия, совмещенный с инструкцией по монтажу	1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты продажи, но не более 6 лет с даты изготовления (указана на теле напольного дверного доводчика), при условии монтажа и регулировки напольного дверного доводчика в соответствии с инструкцией, а также соблюдения правил эксплуатации.