

## 8x100Мбит/с PoE порта + 2x100Мбит/с порта Uplink

PoE коммутатор 8x100 Мбит/с PoE порта (6 портов 802.3af/at, максимальная мощность PoE 30Вт на порт, 2 порта 802.3af/at/bt, максимальная мощность PoE 60Вт на порт) + 2x100 Мбит/с порта Uplink, общий бюджет PoE 120 Вт, автоматический PoE watchdog, автоматический выбор длины линии и скорости работы (1 и 2 порт, до 130м скорость 100Мбит/с, от 130м до 250м скорость 10Мбит/с), встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества, от -30°C до +60°C.



### Особенности

- Автоматический PoE ватчдог
- Поддержка длинных линий связи до 250 метров (1 и 2 порт)
- Автоматическое переключение режимов работы для длинных линий (более 100 метров) (1 и 2 порт)
- 6 портов IEEE 802.3af/at мощность PoE до 30Вт на порт
- 2 порта IEEE 802.3af/at/bt мощность PoE до 60Вт на порт
- Встроенная грозозащита
- Встроенный блок питания



## Технические характеристики

Параметры	
Порты	1-6 : 10/100 Мбит/с PoE порты до 30Вт 7-8 : 10/100 Мбит/с PoE порты до 60Вт 9-10: 10/100 Мбит/с Uplink
Скорость передачи данных	200 Мбит/с полный дуплекс, 10/100 Мбит/с полудуплекс
Расстояние	10/100 Мбит/с автоматическая настройка до 250 метров При длине кабеля до 130 метров скорость составляет 100 Мбит/с При длине кабеля от 130 до 250 метров скорость составляет 10 Мбит/с (для 1 и 2 порта)
Коммутационная матрица	2 Гбит/с
Латентность	Не более 16 мс (для 64 битных пакетов)
Таблица MAC адресов	2К
Скорость передачи	14800 пакетов в секунду при 10 Мбит/с, 148800 пакетов в секунду при 100 Мбит/с
Стандарты	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
PoE watchdog	Порты 1-8
PoE	Порты 1-6: 1/2(+52В), 3/6(GND) ≤30Вт Порты 7-8: 1/2/4/5(+52В), 3/6/7/8(GND) ≤60Вт
Защита от перенапряжения	6кВ IEC61000-4-5
Защита от статического электричества	8кВ IEC61000-4-2
Питание	АС 90...240В не более 120Вт
Габариты	163x83x40 мм
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +60°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Комплект поставки	- Коммутатор - Кабель питания - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

