

Спецификация Беспроводная GSM сигнализация Optimus AG-300 (комплект)

Позволяет обеспечить безопасность и охрану жилых и нежилых объектов.

Поддержка Wi-Fi

Поддержка GSM

Поддержка приложения Smart Life



Технические характеристики

Модель	Optimus AG-300 (комплект)
Дисплей	2.4" TFT Дисплей (Цветной)
Wi-Fi	2.4ГГц, 802.11 b/g/n
GSM Частота	850/900/1800/1900 МГц
Мобильные приложения	Smart Life
Количество подключенных устройств	8 беспроводных пультов, 45 датчиков
Кнопка SOS	Есть
Сообщение	10 секунд (запись сообщения)
Поддержка номеров	6 Телефонных номеров для оповещения и 3 номера для SMS сообщений
Частота подключения	433МГц для подключения датчиков
Питание	От сетевого USB адаптера DC5V/2A (штекер питания microUSB)
Потребление в ожидании	не более 150mA
Потребление при тревоге	не более 350mA
Батарея	4.2V 600mA
Тип батареи	Литиевая аккумуляторная батарея
Полное время зарядки	10 часов
Время работы сигнализации от батареи в режиме ожидания	6 часов
Громкость сирены	120Дб
Максимальная дистанция датчиков и аксессуаров	не более 40 метров для пультов управления и не более 80 метров для датчиков
Антивор (Тампер на отрыв)	Есть
Функция оповещения пропажи питания	Да

Расписание снятия и установки	Есть
Режим "Охрана периметра"	Есть
Функция «Зона пожилых»	Да
Возможность переименовывать беспроводные датчики	Да
Рабочая температура	от - 10 до + 50 градусов Цельсия
Комплектация	панель GSM/Wi-Fi сигнализации – 1шт. беспроводной ИК датчик-1шт., беспроводной магнитоконтактный датчик-1шт., брелок 4-кнопочный-2шт. проводная звуковая сирена-1шт. блок питания 1шт. кабель питания-1шт. Монтажный комплект – 1шт. инструкция пользователя-1шт.