

Спецификация

- 7" TFT LCD, цветной
- Разрешение 800x480
- Напряжение питания
АС 100-240В (встроенный БП)



Технические характеристики

Модель	VM-7.1
Дисплей	7" TFT LCD, цветной
Разрешение	800x480
Управление	Сенсорные кнопки
Подключение	4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона
Стандарт видео	PAL/NTSC
Интерком	Дуплекс (в параллель между домофонами)
Продолжительность беседы	120 секунд
Потребляемая мощность в рабочем режиме	5 Вт
Экранное меню	Меню настроек с поддержкой русского языка
Режим «Не беспокоить»	Нет
Запись фото	Да
Слот под SD карту	Да (до 32 Гб, 10 класса и выше)
Количество мелодий звонка	9
Автоответчик	Да
Удаление вызывной панели от домофона	До 100 м
Управление замком	Да
Переадресация вызовов на телефон	Нет
Открывание замка с телефона	Нет
Детектор движения	Да (для одного подключаемого устройства, панель1/панель2/камера1/камера2)
Тревожный вход	2 тревожных входа
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей, до 4х мониторов VM-7.1 или VM-10.1 или VM-10 или VM-7S, до 2х аналоговых камер

Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ (с версии 1g)
Напряжение питания	АС 100-240 В (встроенный БП)
Рабочая температура	От -10° до +60°С
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	213x145x17мм
Цвет корпуса	Белый/Черный
Масса	524 гр.

