

## Спецификация

Модель	FE IS80C/30M
Тип матрицы	1/3" HDIS
Кол-во пикселей	976 (Г) X 582 (В)
Тип развёртки	2:1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя
Разрешение	800 твл
Объектив	2.8-12мм ICR
AGC	авто
Баланс белого	авто
День/ночь	авто
BLC	авто
Отношение сигнал/шум	Более 47dB(AGC Выкл)
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Мин. освещённость	0 люкс (ИК вкл.)
Питание	12В±10% Постоянного тока
Потребление энергии	200mA(ИК выкл),450mA(ИК вкл)
Дистанция Ик подсветки	30м
Температурный режим	-40С~+50С
Размер корпуса	77(Ш)x109(В)x211(Д) мм

4

1

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1) Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
- 2) Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3) Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- 4) Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5) Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик.

2

3

## Видеокамера цветного изображения FE IS80C/30M



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Схема подключения

