

## Монитор видеодомофонной связи ST-MS307M-SL

- Цветной дисплей 7"
- 4-х проводная линия связи
- Алюминиевая фронтальная панель
- Сенсорные кнопки
- Просмотр видео с панелей вызова и дополнительных видеокамер в дежурном режиме
- Сохранение фото и видео
- Встроенная память и поддержка карт памяти Micro SD
- Дистанционное управление замком через панель вызова
- Выбор мелодии вызова
- Регулировки громкости мелодии вызова и громкоговорителя
- Регулировка параметров изображения
- Встроенный блок питания



Монитор видеодомофонной связи ST-MS307M-SL используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с панелями вызова по 4-х проводной линии. Обладая широкими функциональными возможностями, этот монитор поддерживает сохранение фото и видео: при вызове с внешней панели, по срабатыванию внешних охранных датчиков или по команде пользователя. Также ST-MS307M-SL поддерживает подключение дополнительных видеокамер с датчиками охранной сигнализации и дополнительных панелей вызова (или мониторов). Монитор ST-MS307M-SL совместим с панелями вызова ST-DS104C-GR и ST-DS206BK, а также с панелями вызова сторонних производителей при использовании устройств сопряжения.

### Технические характеристики

Модель:	ST-MS307M-SL
Дисплей:	7"
Разрешение:	800 x 480

ST-MS307M-SL



<b>Материал лицевой панели:</b>	Алюминиевый сплав
<b>Панели вызова:</b>	2
<b>Дополнительные камеры:</b>	2
<b>Входы охранных датчиков:</b>	2
<b>Дополнительные мониторы:</b>	3
<b>Режим записи:</b>	Фото/Видео
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной
<b>Линия связи с монитором:</b>	4-х проводная
<b>Аудиосвязь:</b>	Дуплексная
<b>Длительность разговора:</b>	120 секунд
<b>Встроенная память:</b>	80 кадров
<b>Карты памяти:</b>	Micro SD до 32 Гб, Class 10 и выше, в комплект не входят
<b>Питание:</b>	~220 В (AC) или 12 В (DC)
<b>Потребляемая мощность:</b>	5 Вт
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -10 до +50 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	5% – 95%
<b>Габариты:</b>	245 x 165 x 25 мм