

Плата контроллера DS-C30S-04HO



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Плата контроллера DS-C30S-04HO является платой с выходом HDMI, 4 канала.

- Выход HDMI × 4, выход 444.
 - Композитный видеовыход HDMI.
 - Разрешение выхода: 1920 × 1200 @ 60 Гц, 1600 × 1200 @ 60 Гц, 1920 × 1080 @ 60 Гц, 1680 × 1050 @ 60 Гц, 1280 × 720 @ 60 Гц, 1280 × 1024 @ 60 Гц, 1024 × 768 @ 60 Гц
 - Поддержка LED-экрана и вывода нестандартного разрешения.
- Настройка макс. длины и ширины области менее 2.6 Мп.



www.hikvision.com

● Спецификации

Видео и аудиоинтерфейсы	
Количество интерфейсов выхода	4
Тип интерфейса выхода	HDMI
Вход / выход	
Разрешение видеовыхода	1360 × 768 @ 60 Гц, 1400 × 1050 @ 60 Гц, 1280 × 720 @ 60 Гц, 1024 × 768 @ 60 Гц, 1920 × 1080 @ 60 Гц

● Доступные модели

DS-C30S-04HO

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.