

Спецификация

- Разрешение FullHD 1080P
- Встроенная система СКУД
- 1/2.7" CMOS Sensor
- Угол обзора до 120°
- Питание PoE IEEE802.3af



Технические характеристики

Модель	Вызывная панель Optimus Black Edition DSU-12IR(g) / DSU-12IR(b)
Матрица	1/2.7" CMOS
Разрешение	1920x1080
Стандарт видеосжатия	H.264
Разрешение	1920x1080, 20 к/с
Интерком	Есть
Продолжительность беседы	120 секунд
Аудио вход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудио выход	Встроенный динамик
Аудиосжатие	G.711 U/64 Kbps
Потребляемая мощность в дежурном режиме	1 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	1.5 Вт
Экранное меню	Нет
Режим «Не беспокоить»	Нет
Отображение календаря и времени на экране	Нет

Запись фото	Нет
Слот под SD карту	Нет
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	До 100 м
Управление замком	Да
Переадресация вызовов на телефон	Нет
Открывание замка с телефона	Нет
Детектор движения	Да
Подключение	RJ-45
Проводная сеть	10/100 МБ адаптивная
Протоколы сети	TCP/IP, RTSP
Беспроводные сети	Нет
Совместимость с многоквартирными домофонами	Нет
Встроенное реле	Да, 30В/2А (NO/COM/NC)
Питание	PoE IEEE802.3af
Рабочая температура	От -35° до +60°C
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Беспроводные сети	Нет
Мобильные приложения	Нет
Система контроля и учета доступа (СКУД)	Да, формата Em-Marine
Частота СКУД	125кГц

Количество ключей	100 шт.
Контакты кнопки выхода	Есть
ИК-подсветка	0 Лк (ИК-подсветка включена)
Дальность ИК-подсветки	До 4 метров
Угол обзора	120°(1080P)
Класс IP	IP 65
Материал корпуса	Пластик/Металл
Цвет корпуса	Черный/Графит
Температура хранения	От -10° до + 50°С
Допустимая влажность хранения	95%
Размеры, мм	137x51x29
Масса	155 г
Комплект поставки:	Вызывная панель – 1 шт. Монтажный кронштейн – 1 шт. Угловой кронштейн – 1 шт. Монтажный комплект – 1 шт. Брелок EM-marine- 5 шт Руководство пользователя – 1 шт. Коробка – 1 шт.

Обратите внимание!

Данная модель вызывной панели совместима со следующими моделями видеодомофонов Optimus:

- Видеодомофон Black Edition DMI-18SW(b)