

## Сирена DS-PS1-II-WE

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Сирена DS-PS1-II-WE является беспроводной внутренней сиреной с поддержкой двусторонней связи 868 МГц, протокола Сам-Х, нескольких звуковых сигналов тревоги и стробоскопа. Сирена используется для мгновенного оповещения о тревоге. Сирена также поддерживает функцию двусторонней аудиосвязи для проверки тревог ЧОП / ПЦН и может помочь пользователям незамедлительно оценить ситуацию на месте.

- Беспроводной считыватель 868 МГц.
- Настраиваемое звуковое уведомление при постановке на охрану и снятии с охраны, а также LED-индикатор.
- Высокая дальность двусторонней аудиосвязи.
- Громкость бипера: от 90 до 110 дБ.
- Длительный срок службы батареи.
- 3 вида звуковых сигналов: тревога возгорания, тревожная сигнализация и тревога вторжения.
- Удаленная настройка через приложение.
- Несколько способов регистрации, простота установки.



**▪ Спецификации**

<b>Функции аппаратных средств</b>	
Серийный интерфейс	1
Тампер	Поддерживается, передняя и задняя панель
Бипер	Поддерживается
Переключатель питания	Включение / отключение питания
Микрофон	Поддерживается
<b>Электрические характеристики и рабочие условия</b>	
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Тип батареи	4 батареи CR123
Питание	Источник питания DC 12 В
Интерфейс питания	DC 12 В
Потребляемая мощность	Рабочий ток: 25 мкА
	Макс. ток: 1.6 А
	Напряжение: 3 В
Срок службы батареи	До 2 лет (тревога раз в неделю, тревога в течение 5 минут и аудиосвязь в течение 5 минут)
<b>Беспроводное соединение</b>	
Частота радиосвязи	868 МГц
Модуляция радиочастотной передачи	2GFSK
Дальность радиочастотной передачи	1000 м (открытое пространство)
Беспроводная технология	Беспроводная технология CAM-X
<b>Экран</b>	
Светодиодный индикатор	Регистрация / сигнал (красный / зеленый), тревога (синий / красный), двусторонняя аудиосвязь (синий / красный)
<b>Основное</b>	
Размеры	130 × 128 × 39.5 мм
Цвет	Белый корпус (синий или красный LED-индикатор)
Метод установки	Установка на стену
Масса	361.0 г

**▪ Доступные модели**

DS-PS1-II-WE

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**