

ШЕРИФ-4 с датчиком

ЗАЩЁЛКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ С ТОЛКАТЕЛЕМ

ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Защёлка электромеханическая «ШЕРИФ-4 с датчиком» имеет ряд особенностей, перечисленных в данном дополнении, по сравнению с защёлкой «ШЕРИФ-4». Остальное см. **Руководство по эксплуатации** на защёлку «ШЕРИФ-4», поставляемое в комплекте.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенный датчик положения ригеля (двери) реализован на базе геркона ("сухой контакт"). Контакты геркона размыкаются, когда дверь открыта (ригель извлечен из защёлки), и замыкаются, когда дверь закрыта (ригель вставлен в защёлку до упора). В нормально закрытой защёлке при наличии напряжения питания состояние контактов геркона неопределенно.

Максимальный коммутируемый ток геркона, А, не более	0,5
Максимальное коммутируемое напряжение геркона, В, не более	36

5.2 ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

