



Тактильная табличка МР-010У2

Паспорт

(01/25)

1. Назначение

Тактильная табличка МР-010У2 применяется для обозначения абонентского устройства громкой связи и (или) кнопки вызова, предназначенных для вызова персонала в случае пожарной опасности, а также для крепления на ней одной кнопки вызова GC-0422B1, GC-0422W1, GC-0422W2, GC-0423B1, GC-0423W1 или GC-0423W2 или абонентского устройства громкой связи GC-2001P4.

2. Внешний вид и описание

На рисунке приведен внешний вид тактильной таблички.



Рисунок. Внешний вид тактильной таблички МР-010У2

Тактильная табличка выполнена стойкой краской на пластиковой основе. На ней изображены пиктограмма «Звонок», надпись «СВЯЗЬ С ПОЖАРНЫМ ПОСТОМ», выполненная обычным шрифтом, и надпись «ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА», выполненная шрифтом Брайля.

Размер тактильной таблички - 150х300х5 мм.

3. Монтаж

Если тактильная табличка применяется для обозначения абонентского устройства громкой связи и (или) кнопки вызова, то она должна размещаться непосредственно над ними.

Монтаж тактильной таблички осуществляется с помощью двусторонней липкой ленты или с помощью саморезов.

Если тактильная табличка применяется для крепления на ней кнопки вызова GC-0422B1, GC-0422W1, GC-0422W2, GC-0423B1, GC-0423W1 или GC-0423W2 или абонентского устройства громкой связи GC-2001P4, то монтаж этих устройств на тактильную табличку осуществляется согласно паспорту на эти изделия.

4. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- тактильная табличка МР-010У2

1 шт.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Телефон (495)120-48-88, info@telsi.ru, www.telsi.ru