

# Паспорт изделия

## TS 1500 \*



Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей с шириной створки до 1100 мм, с регулируемой скоростью закрывания

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Правая и левая внутренние распашные двери
- Распашные двери с шириной створки до 1100 мм
- Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель и монтаж на дверной коробке со стороны, противоположной петлевой
- Возможен монтаж параллельным способом на дверном полотне со стороны, противоположной петлевой



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Сила закрывания EN3 или EN4 устанавливается вращением опорного кронштейна
- Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки
- Гидравлический конечный дохлоп, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения
- Скорость закрывания может адаптироваться по индивидуальным предпочтениям

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
|--|--|
| Торговая марка   | TS 1500 *  |
| Безбарьерный по стандарту DIN 18040 до (макс.) ширины створки в мм | 1100 mm  |
| Ширина створки (макс.)   | 1100 mm  |
| Вид монтажа  | Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель, Монтаж на дверном полотне со стороны, противоположной петлевой, Монтаж на дверной коробке/сторона, противоположная петлевой |
| Угол открывания (макс.)  | 180 °  |
| Пригодность для противопожарных дверей                             | Да   |
| Регулируемое закрывающее усилие                                    | Да, посредством монтажа  |
| Настраиваемая скорость закрывания                                  | Да   |
| Регулируемый конечный дохлоп                                       | Да, посредством рычажной тяги  |
| Интегрированный дымовой датчик                                     | Нет  |

### СОСТОИТ ИЗ:

#### РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 1500 / 1000 C

с механической фиксацией



| Название                       | Описание                 | Идент. № | Цвет           | Упор фиксатора | Макс. точка фиксации |
|--------------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|
| Рычажная тяга TS 1500/1000 C/F | с механической фиксацией | 101817   | белый RAL 9016 | 70 °           | 150 °                |
| Рычажная тяга TS 1500/1000 C/F | с механической фиксацией | 101815   | серебристый    | 70 °           | 150 °                |
| Рычажная тяга TS 1500/1000 C/F | с механической фиксацией | 101818   | согласно RAL   | 70 °           | 150 °                |



## РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 1500 / 1000 C

Стандартная рычажная тяга



| Название                     | Описание    | Идент. № | Цвет           |
|------------------------------|-------------|----------|----------------|
| Рычажная тяга TS 1500/1000 C | стандартная | 101882   | согласно RAL   |
| Рычажная тяга TS 1500/1000 C | стандартная | 101881   | белый RAL 9016 |
| Рычажная тяга TS 1500/1000 C | стандартная | 101878   | серебристый    |

## КОРПУС ДОВОДЧИКА TS 1500

Основная часть для дверных доводчиков верхнего расположения с рычажной тягой EN 3 или EN 4



| Название              | Описание   | Идент. № | Цвет           | Размеры          | Ширина створки (макс.) |
|-----------------------|--|----------|----------------|------------------|------------------------|
| Доводчик GEZE TS 1500 | используется со скользящей шиной: сила закрывания EN 1 | 101794   | белый RAL 9016 | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm                |
| Доводчик GEZE TS 1500 | используется со скользящей шиной: сила закрывания EN 1 | 101793   | темная бронза  | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm                |
| Доводчик GEZE TS 1500 | используется со скользящей шиной: сила закрывания EN 1 | 101875   | согласно RAL   | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm                |
| Доводчик GEZE TS 1500 | используется со скользящей шиной: сила закрывания EN 1 | 101792   | серебристый    | 177 x 39 x 50 mm | 1100 mm                |

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### КРЫШКА ДОВОДЧИКА

для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне



| Название           | Описание  | Идент. № | Цвет           | Размеры            | Длина  |
|--------------------|---|----------|----------------|--------------------|--------|
| Крышка доводчика   | для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне | 080147   | серебристый    | 188 x 47 x 57.5 mm | 188 mm |
| Крышка доводчика   | для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне | 080150   | согласно RAL   | 188 x 47 x 57.5 mm | 188 mm |
| Крышка доводчика   | для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне | 080149   | белый RAL 9016 | 188 x 47 x 57.5 mm | 188 mm |
| Крышка доводчика * | для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне | 080148   | темная бронза  | 188 x 47 x 57.5 mm | 188 mm |

## РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 4000 / 2000

с механической фиксацией



| Название                       | Описание                 | Идент. № | Цвет           | Упор фиксатора | Макс. точка фиксации |
|--------------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|
| Рычажная тяга TS 4000/2000 / F | с механической фиксацией | 102454   | серебристый    | 70 °           | 150 °                |
| Рычажная тяга TS 4000/2000 / F | с механической фиксацией | 102456   | белый RAL 9016 | 70 °           | 150 °                |
| Рычажная тяга TS 4000/2000 / F | с механической фиксацией | 102457   | согласно RAL   | 70 °           | 150 °                |

## РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 1500 / 1000 C

с механической фиксацией



| Название                       | Описание                 | Идент. № | Цвет           | Упор фиксатора | Макс. точка фиксации |
|--------------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|
| Рычажная тяга TS 1500/1000 C/F | с механической фиксацией | 101817   | белый RAL 9016 | 70 °           | 150 °                |
| Рычажная тяга TS 1500/1000 C/F | с механической фиксацией | 101815   | серебристый    | 70 °           | 150 °                |
| Рычажная тяга TS 1500/1000 C/F | с механической фиксацией | 101818   | согласно RAL   | 70 °           | 150 °                |

## РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 4000 / 2000

с включаемой и отключаемой механической фиксацией



| Название                       | Описание  | Идент. № | Цвет           | Упор фиксатора | Макс. точка фиксации |
|--------------------------------|---|----------|----------------|----------------|----------------------|
| Рычажная тяга TS 4000/2000 / F | с включаемой и отключаемой механической фиксацией | 102445   | серебристый    | 70 °           | 150 °                |
| Рычажная тяга TS 4000/2000 / F | с включаемой и отключаемой механической фиксацией | 102448   | согласно RAL   | 70 °           | 150 °                |
| Рычажная тяга TS 4000/2000 / F | с включаемой и отключаемой механической фиксацией | 102447   | белый RAL 9016 | 70 °           | 150 °                |



## МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

### МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА

для TS 1500



| Название                                  | Описание    | Идент. № | Цвет           |
|---|-------------|----------|----------------|
| Монтажная пластина для дверного доводчика | для TS 1500 | 029683   | темная бронза  |
| Монтажная пластина для дверного доводчика | для TS 1500 | 029682   | серебристый    |
| Монтажная пластина для дверного доводчика | для TS 1500 | 029685   | белый RAL 9016 |
| Монтажная пластина для дверного доводчика | для TS 1500 | 029686   | согласно RAL   |

\* Указанные выше изделия могут отличаться для каждой страны по форме, типу свойствам, функциям или эксплуатационной готовности. При наличии вопросов обращайтесь к своему контактному лицу из компании GEZE.