

Паспорт изделия

TS 1500 *



Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей с шириной створки до 1100 мм, с регулируемой скоростью закрывания

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Правая и левая внутренние распашные двери
- Распашные двери с шириной створки до 1100 мм
- Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель и монтаж на дверной коробке со стороны, противоположной петлевой
- Возможен монтаж параллельным способом на дверном полотне со стороны, противоположной петлевой



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Сила закрывания EN3 или EN4 устанавливается вращением опорного кронштейна
- Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки
- Гидравлический конечный дохлоп, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения
- Скорость закрывания может адаптироваться по индивидуальным предпочтениям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка	TS 1500 *
Безбарьерный по стандарту DIN 18040 до (макс.) ширины створки в мм	1100 mm
Ширина створки (макс.)	1100 mm
Вид монтажа	Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель, Монтаж на дверном полотне со стороны, противоположной петлевой, Монтаж на дверной коробке/сторона, противоположная петлевой
Угол открывания (макс.)	180 °
Пригодность для противопожарных дверей	Да
Регулируемое закрывающее усилие	Да, посредством монтажа
Настраиваемая скорость закрывания	Да
Регулируемый конечный дохлоп	Да, посредством рычажной тяги
Интегрированный дымовой датчик	Нет

СОСТОИТ ИЗ:

РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 1500 / 1000 C

с механической фиксацией



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Упор фиксатора	Макс. точка фиксации
Рычажная тяга TS 1500/1000 C/F	с механической фиксацией	101817	белый RAL 9016	70 °	150 °
Рычажная тяга TS 1500/1000 C/F	с механической фиксацией	101815	серебристый	70 °	150 °
Рычажная тяга TS 1500/1000 C/F	с механической фиксацией	101818	согласно RAL	70 °	150 °



РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 1500 / 1000 C

Стандартная рычажная тяга



Название	Описание	Идент. №	Цвет
Рычажная тяга TS 1500/1000 C	стандартная	101882	согласно RAL
Рычажная тяга TS 1500/1000 C	стандартная	101881	белый RAL 9016
Рычажная тяга TS 1500/1000 C	стандартная	101878	серебристый

КОРПУС ДОВОДЧИКА TS 1500

Основная часть для дверных доводчиков верхнего расположения с рычажной тягой EN 3 или EN 4



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Ширина створки (макс.)
Доводчик GEZE TS 1500	используется со скользящей шиной: сила закрывания EN 1	101794	белый RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
Доводчик GEZE TS 1500	используется со скользящей шиной: сила закрывания EN 1	101793	темная бронза	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
Доводчик GEZE TS 1500	используется со скользящей шиной: сила закрывания EN 1	101875	согласно RAL	177 x 39 x 50 mm	1100 mm
Доводчик GEZE TS 1500	используется со скользящей шиной: сила закрывания EN 1	101792	серебристый	177 x 39 x 50 mm	1100 mm

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КРЫШКА ДОВОДЧИКА

для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Длина
Крышка доводчика	для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне	080147	серебристый	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Крышка доводчика	для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне	080150	согласно RAL	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Крышка доводчика	для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне	080149	белый RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm
Крышка доводчика *	для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне	080148	темная бронза	188 x 47 x 57.5 mm	188 mm



РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 4000 / 2000

с механической фиксацией



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Упор фиксатора	Макс. точка фиксации
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с механической фиксацией	102454	серебристый	70 °	150 °
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с механической фиксацией	102456	белый RAL 9016	70 °	150 °
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с механической фиксацией	102457	согласно RAL	70 °	150 °

РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 1500 / 1000 C

с механической фиксацией



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Упор фиксатора	Макс. точка фиксации
Рычажная тяга TS 1500/1000 C/F	с механической фиксацией	101817	белый RAL 9016	70 °	150 °
Рычажная тяга TS 1500/1000 C/F	с механической фиксацией	101815	серебристый	70 °	150 °
Рычажная тяга TS 1500/1000 C/F	с механической фиксацией	101818	согласно RAL	70 °	150 °

РЫЧАЖНАЯ ТЯГА TS 4000 / 2000

с включаемой и отключаемой механической фиксацией



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Упор фиксатора	Макс. точка фиксации
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с включаемой и отключаемой механической фиксацией	102445	серебристый	70 °	150 °
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с включаемой и отключаемой механической фиксацией	102448	согласно RAL	70 °	150 °
Рычажная тяга TS 4000/2000 / F	с включаемой и отключаемой механической фиксацией	102447	белый RAL 9016	70 °	150 °



МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА

для TS 1500



Название	Описание	Идент. №	Цвет
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 1500	029683	темная бронза
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 1500	029682	серебристый
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 1500	029685	белый RAL 9016
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 1500	029686	согласно RAL

* Указанные выше изделия могут отличаться для каждой страны по форме, типу свойствам, функциям или эксплуатационной готовности. При наличии вопросов обращайтесь к своему контактному лицу из компании GEZE.