

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: **8-800-700-76-61**
Звонок бесплатный по всей территории РФ

АО «ЭрВиАй Групп»

МОНИТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

RVi-2M43U-1M



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2019 г.

1. Основные сведения об изделии

Монитор видеонаблюдения RVi-2M43U-1M (далее монитор) предназначен для воспроизведения видеосигнала поступающего от персонального компьютера, цифрового или IP видеорегистратора. Монитор оснащен жидкокристаллическим дисплеем с активной матрицей, а также динамиками для воспроизведения аудио.

Устройство предназначено для использования в комплексах систем охранного видеонаблюдения в круглосуточном режиме, при соблюдении условий эксплуатации.

2. Основные технические данные

RVi-2M43U-1M		
Экран	Тип экрана	TFT
	Диагональ	43"
	Разрешение	3840×2160
	Яркость	350 кд/ м ²
	Контраст	5000:1
	Время отклика	8 мс
	Угол обзора	Горизонтальный: 178°, Вертикальный: 178°
Интерфейсы	Видеовыходы	1×VGA / 1×HDMI / 1×DP / 1×DVI / 1×RCA
	Видеовыходы	Нет
	Аудиовыходы	2×3.5мм Jack
	Аудиовыходы	Нет
	Дополнительные интерфейсы	USB
Функции	Управление с пульта ДУ	Да
	Динамики	2×5 Вт
Эксплуатация	Размещение	Настольное, Vesa 400×200, Vesa 200×200
	Электропитание	AC 110-240 В до 80 Вт
	Диапазон рабочих температур	0°С...50°С
	Материал корпуса	Металл
	Габаритные размеры	990.8×635.2×196.4 мм
	Вес	23.25 кг

3. Комплект поставки

Монитор	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
HDMI кабель	1 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
Комплект настольного крепления	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током монитор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция монитора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Монитор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Мониторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с мониторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие монитора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи монитора.

Хранение монитора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену монитора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

8. Габаритные размеры

