

Устройства запроса на выход

Кнопки выхода

Модель	ST-EX011SM	ST-EX010SM	ST-EX012SM	ST-EX012LSM	ST-EX120IR	ST-EX121IR	ST-EX020LSM-BK	ST-EX020LSM-BK
Фотография								
Дополнительно	100 000 циклов	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø13 мм	50 000 циклов Нажимная кнопка Ø13 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø13 мм	500 000 циклов, ИК кнопка выхода Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1–10 см	500 000 циклов, ИК кнопка выхода Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1–10 см	500 000 циклов, сенсорная кнопка выхода.	500 000 циклов, сенсорная кнопка выхода.
Материал	Пластик	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Пластик	Пластик
Индикация	Нет	Нет	Нет	Да, двухцветная	Да	Да	Да	Да
Тип монтажа	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Врезная	Врезная	Накладная	Накладная
Выход	НР и НЗ	НР	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/30 В DC	3 А/30 В DC
Питание	Нет	Нет	Нет	12 В DC, 10 мА	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА	12-24 В DC, 50 мА	12-24 В DC, 50 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	76 x 23 x 14	83 x 32 x 25	60 x 29 x 26	60 x 29 x 26	115 x 70 x 40	90 x 90 x 40	86 x 50 x 20	86 x 50 x 20
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP54	IP54	IP54	IP54
Рабочая температура	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Устройства запроса на выход

Кнопки выхода

Модель	ST-EX144	ST-EX144L	ST-EX144W	ST-EX144LW	ST-EX244	ST-EX344LW	ST-EX344MLW
Фотография							
Дополнительно	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø16 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø14 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø18 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø14 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø33 мм	1 000 000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см	1 000 000 циклов, ИК кнопка выхода с дублированием нажимным действием. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Индикация	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная
Выход	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	2 А/24 В DC	2 А/24 В DC	3 А/36 В DC	2 А/30 В DC	1 А/30 В DC
Питание	Нет	12 В DC, 10 мА	Нет	12 В DC, 10 мА	Нет	12 В DC, 50 мА	12–24 В DC, 50 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	86 х 86 х 27	86 х 86 х 27	86 х 86 х 40	86 х 86 х 40	86 х 86 х 44	86 х 86 х 25	86 х 86 х 26
Класс защиты	IP40	IP40	IP66	IP66	IP40	IP68	IP65
Рабочая температура	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С
Опции	Совместимо: ST-ER001BR-GN, ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-EX044BR	Совместимо: ST-ER001BR-GN, ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-EX044BR	Совместимо: ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-ER001BR-GN	Совместимо: ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-ER001BR-GN	Совместимо: ST-ER001BR-GN, ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-EX044BR	Совместимо: ST-ER001BR-GN, ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-EX044BR	Совместимо: ST-ER001BR-GN, ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-EX044BR

Устройства запроса на выход

Кнопки выхода

Модель	ST-EX143	ST-EX143L	ST-EX143W	ST-EX143LW	ST-EX243	ST-EX343LW
Фотография						
Дополнительно	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø16 мм	50 000 циклов Нажимная кнопка Ø14 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø18 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø14 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø33 мм	1 000 000 циклов, ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5 – 20 см на время 0,3-30 с
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Индикация	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да, двухцветная
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная
Выход	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	2 А/24 В DC	2 А/24 В DC	3 А/36 В DC	2 А/24 В DC
Питание	Нет	12 В DC, 10 мА	Нет	12 В DC, 10 мА	Нет	12 В DC, 50 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	90 x 35 x 24	90 x 35 x 25	90 x 35 x 40	90 x 35 x 40	90 x 35 x 50	90 x 35 x 25
Класс защиты	IP40	IP40	IP66	IP66	IP40	IP68
Рабочая температура	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С
Опции	Совместимо: ST-EX043BR	Совместимо: ST-EX043BR	Нет	Нет	Совместимо: ST-EX043BR	Совместимо: ST-EX043BR



Устройства запроса на выход

Кнопки выхода

Модель	ST-EX142	ST-EX142L	ST-EX145-GR	ST-EX145-BR	ST-EX141	ST-EX141L	ST-EX241	ST-EX241L
Фотография								
Дополнительно	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø13 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø9 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø13 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø13 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø16 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø16 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø23 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø23 мм
Материал	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав
Индикация	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да, двухцветная	Нет	Да, двухцветная
Тип монтажа	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная
Выход	НР	НР	НР	НР	НР	НР	НР	НР
Коммутируемая нагрузка	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	2 А/24 В DC	2 А/24 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC
Питание	Нет	12 В DC, 10 мА	Нет	Нет	Нет	12 В DC, 10 мА	Нет	12 В DC, 10 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	83 x 32 x 25	83 x 32 x 25	72 x 32 x 24	72 x 32 x 24	80 x 32 x 26	80 x 32 x 26	80 x 32 x 32	80 x 32 x 32
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Рабочая температура	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Устройства запроса на выход

Кнопки выхода

Модель	ST-EX341LW	ST-EX310L-BK	ST-EX310L-WT	ST-EX410L-BK	ST-EX410L-WT	ST-EX710-WT	ST-EX416W
Фотография							
Дополнительно	1 000 000 циклов, ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см на время 0,3–30 с	500 000 циклов, ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см	500 000 циклов, ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см	500 000 циклов, Сенсорная кнопка выхода.	500 000 циклов, Сенсорная кнопка выхода.	500 000 циклов, Локтевая кнопка	1 000 000 циклов, Нажимная кнопка Ø93 мм
Материал	Цинковый сплав	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Индикация	Да, двухцветная	Да, двухцветная	Да, двухцветная	Да, двухцветная	Да, двухцветная	Нет	Нет
Тип монтажа	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная
Выход	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	2 A/24 В DC	1 A/36 В DC	1 A/36 В DC	1 A/36 В DC	1 A/36 В DC	4 A/36 В AC/DC	5 A/48 В DC 5 A/300 В AC
Питание	12 В DC, 40 мА	12–24 В DC, 50 мА	12–24 В DC, 50 мА	12–24 В DC, 70 мА	12–24 В DC, 70 мА	Нет	Нет
Размеры (ВхШхГ), мм	80 x 32 x 23	86 x 55 x 14	86 x 55 x 14	86 x 55 x 12	86 x 55 x 12	175 x 95 x 25	93 x 93 x 72
Класс защиты	IP68	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	IP68
Рабочая температура	-35 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С	-35 ÷ +60 С	-40 ÷ +60 С
Опции	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Устройства запроса на выход

Аксессуары

Модель	ST-EX044BR	ST-EX014BR-BK	ST-EX014BR-GN	ST-EX043BR	ST-EX943LS	ST-EX944LS
Фотография						
Дополнительно	Нет	Нет	Нет	Нет	Световой и звуковой индикатор	Световой и звуковой индикатор
Материал	Алюминий	Пластик ABS	Пластик ABS	Цинковый сплав	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Индикация	Нет	Нет	Нет	Нет	Красный, Зеленый, Зуммер	Красный, Зеленый, Зуммер
Тип монтажа	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной	Врезной	Врезной
Выход	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Коммутируемая нагрузка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Питание	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	СИД: 12–24 В DC, Зуммер: 12 В DC
Размеры (ВхШхГ), мм	86 x 86 x 29	92 x 92 x 50	92 x 92 x 50	90 x 35 x 27	90 x 35 x 27	86 x 86 x 17
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Рабочая температура	-40 ÷ +55 С	-40 ÷ +55 С	-40 ÷ +55 С	-40 ÷ +55 С	-35 ÷ +70 С	-35 ÷ +70 С
Опции	Нет	Нет	Нет	Нет	Совместимо: ST-EX043BR	Совместимо: ST-ER001BR-GN, ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-EX044BR