

## Технические характеристики IP-камер RedLine

Модель	RL-IP12P.eco	RL-IP12P-S.eco	RL-IP12P-S.pir	RL-IP22P.eco	RL-IP22P-S.eco	RL-IP22P-S.pir
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера			Купольная уличная видеокамера		
Назначение	Для профессиональных систем видеонаблюдения					
Разрешение	Основной поток: 1920*1080 (2 Мп), 1280*960, 1280*720 Доп.поток: 640*480, 320*240					
Скорость, к/с	25					
Матрица	1/2.7" CMOS					
Объектив, мм	2.8					
Угол обзора, °	103					
Чувствительность, лк	0.002					
Дальность ИК-подсветки, м	35					
Электронный затвор	1/5-1/20 000					
Кодек	H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG					
Кол-во потоков	2					
Макс. Битрейт	8 Мбит/с					
<b>Передача видео</b>	По протоколу TCP/IP					
<b>Наличие встроенного микрофона</b>	Нет	Встроенный микрофон		Нет	Встроенный микрофон	
Локальное хранение	Нет	Слот microSD до 2 Тб		Нет	Слот microSD до 2 Тб	
PIR-датчик	Нет		Есть	Нет		Есть
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4W)					
Степень защиты	IP67					
Рабочая температура, °С	-45...+60					
Габариты, мм	Ø65x130	Ø65x140		Ø97x90		
Масса, г	270	275		400		

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И  
Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, <https://vk.com/rlsecurity>