

Спецификация

- 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD)
- 6 ИК-диодов (до 40м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP67
- PoE



Технические характеристики

| Модель | EL IB2.1(2.8)AP_V.5 |
|----------------------------|---|
| Чувствительный элемент | 1/2.9" 2,1 Мп (Full HD) |
| Объектив | 2.8мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Количество пикселей | 1920x1080 |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | Нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265/H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток: 2304x1296/1920x1080@25к/с Дополнительный поток: 704x576/640x480/352x288@25к/с |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 32К~8.0 Мбит |
| Видео выход | Нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR, Коридорный режим |
| Аудио сжатие | G711A/ G711U |
| Поддержка звука | Да, аудио вход RCA |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail |
| Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-10 |

| | |
|------------------------------|---|
| Облачный сервис P2P | www.topsclooud.net |
| Мобильное приложение | TSEye |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания, аудиовход RCA |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af 6Вт |
| ИК-подсветка | 6 ИК-диодов, дальность до 40м |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой, IP67 |
| Рабочая температура | От -45 ⁰ С до +50 ⁰ С |
| Питание | DC12В(500мА), PoE max 6Вт |
| Размеры Масса | 210x72 мм, 310 гр. |