



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### АТ-Н801А, АТ-Н801В, АТ-Н805А

#### Кнопки «Выход» антивандальные

##### Назначение изделия

Кнопки «Выход» предназначены для использования в системах контроля доступа и других слаботочных системах.

##### Технические характеристики

Модель	АТ-Н801А	АТ-Н801В	АТ-Н805А
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		Алюминиевый сплав
Коммутируемая нагрузка	36 В постоянного тока, 3 А		
Способ установки	Врезной		Накладной
Тип контактов	Нормально разомкнутые (НР)		
Размеры, мм	92 x 29 x 25	90 x 90 x 27	82 x 32 x 25
Рабочая температура	От – 20 до +55 град.С		

##### Установка и подключение

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия нужного диаметра.
2. Произвести подключение кнопки, согласно инструкции на управляемое кнопкой устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки шурупами из комплекта.

##### Комплектация

1. Кнопка
2. Комплект крепежа

##### Правила хранения

Кнопки следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от – 20 до +55 град.С и относительной влажности не более 80% в упаковке производителя.

##### Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу кнопки «Выход» в течение одного года с момента продажи.

Гарантийные обязательства становятся недействительными в следующих случаях:

Потеря работоспособности кнопки «Выход» вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации

Потеря работоспособности кнопки «Выход» вследствие механических повреждений

##### Адрес сервисного центра ООО "АККОРДТЕК"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41А, стр. 1, пом.22.

Телефон: 8 (800) 770-04-15, +7 (495) 223-01-00