

Спецификация

- Количество пользователей – 2000
- Встроенный считыватель – EM-Marine
- Тип клавиш – механический
- Степень защиты оболочки – IP68



Технические характеристики

Модель	Кодонаборный контроллер Optimus AC1-KMRE368
Количество пользователей	2000
Режимы работы	1)Карта 2)Карта или пароль 3)Карта + пароль
Встроенный считыватель	Есть
Дальность считывания идентификаторов	До 40 мм
Тип встроенного считывателя	EM-Marine
Частота	125 кГц
Возможность подключения внешнего считывателя	Есть
Совместимость	Корректная работа в случае подключения внешних считывателей гарантируется при подключении исправных считывателей и кодонаборных панелей с выходным интерфейсом Wiegand формата 6, 26, 34
Предельная дальность связи с внешним считывателем	Не более 100 метров
Коммутация	10-ти проводная подготовка

Подключение нескольких внешних считывателей на одну линию	Допускается при поддержке данной функции считывателем
Допустимый тип идентификатора для подключаемого считывателя	EM-Marine, Mifare, QR, код
Протокол связи с подключаемым считывателем или кодонаборной панелью	Wiegand 6, 26, 34
Размер хранимого идентификатора	3 байта
Величина пароля	4 символа
Коммутируемый ток замка	До 2.5 Ампер (DC 12В)
Длительность открытия двери	0-99 секунд
Функция тревоги	Встроенный акустический извещатель, длительность sireны от 1 до 3 минут. Тревога при неверных попытках ввода пароля, перенастраиваемая кнопка звонка в режим паника
Рабочее напряжение	DC 12-24В
Индикация	Есть
Подсветка клавиш	Есть
Тип клавиш	Механический
Зуммер	Есть
Степень защиты оболочки	IP68
Рабочая температура	-45°C до +65°C
Рабочая влажность	10 - 90 %
Материал корпуса	Металл
Цвет	Серебро
Габариты	110 x 77 x 25 мм

Комплектация	Контроллер Монтажный комплект Шестигранник под звёздчатый винт Руководство пользователя
--------------	--