

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3215-R30P исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

ПАСПОРТ
IP-камеры SV3215-R30P



Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Угол обзора	От 2,6 до 56° (гор.), от 1,97 до 45° (верт.)
Увеличение	Оптическое: 30x, f=4.7-141.0 мм, Цифровое, через веб-интерфейс
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/SP, Motion JPEG
Разрешение	2560×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576
Скорость кадров	До 30 к/с
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, ручную)
WDR	Аппаратный 2-х кратный 120 ДБ
Шумоподавление	3DNR
Панорамирование	360° (непрерывно)
Скорость панорамирования	От 0.5 до 180°/сек (ручную), до 240°/сек (в режиме «предустановки»)
Наклон	От 0 до 90° (автопереворот)
Аудиовыход	1 канал
Аудиовход	1 канал
Компрессия	G.711, AAC
Режимы работы аудио	Дуплекс, симплекс

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x ONVIF Profile S
Поддержка microSDXC	Поддержка карт microSDXC (до 128 ГБ)
Тревожный вх/вых	2 входа, 2 выхода

Эксплуатация:

Питание	24 В 1.5 А (AC), High PoE (802.3at) 30 Вт
---------	-------------------------------------------

Потребляемая мощность	HighPoe: До 25.5 Вт , 24В (AC) : до 35 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Размеры (дхв)	Ø204.8x308 мм
Вес	4 кг (нетто)

2. Комплект поставки.

2.1 Скоростная поворотная купольная IP-камера	1 шт.
2.2 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.3 Набор для монтажа + Кронштейн	1 шт.
2.4 Сальник для кабеля	1 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV3215-R30P предназначена для записи с разрешением до 5Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

5 Мп скоростная купольная IP-видеокамера SV3215-R30P уличного исполнения с ИК-подсветкой предназначена для организации профессионального видеонаблюдения в суровых климатических условиях. Мощная оптика реализует 30-кратное оптическое увеличение, высокая скорость процессора обеспечивает быстрый переход между сценами. SV3215-R30P поддерживает эффективный формат обработки видеосигнала H.265.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж



7. Сертификация

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АН03.В.00245/19
Срок действия с 26.08.2019 по 28.08.2024 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>