



## Паспорт устройства

16 канальный гибридный(AHD/TVI/CVI/IP/CVBS) видеорегистратор

### J2000-HDVR-16H L.1



#### 1. Комплектация материнской платы

DSP	RAM	AD Chip	HDD
3521D	4G	4*2830	2

#### 2. Поддерживаемая модель

J2000-HDVR-16H L.1	Канальный режим (Аналоговый канал + Цифровой канал)		Воспроизведение
	№	Канал*Разрешение/fps	Канал*Разрешение/fps
16CH	1	16 * 1080N/15 + 0	16 * 1080N/15
	2	12 * 1080N/15 + 4 * 1080P/25	4 * 1080N/25
	3	8 * 1080N/25 + 8 * 1080P/25	4 * 1080N/25
	4	4 * 1080N/25 + 12 * 1080P/25	4 * 1080N/25
	5	0 + 8 * 1080P/25	4 * 1080N/25
	6	16*1080N@16fps/16*720P 18fps	16*1080N@16fps/16*720P 18fps

#### 3. Особенности.

- TVI/AHD/DVR/NVR четыре в одном, многорежимный входной сигнал, кодирование аналогового видео HD, поддержка аналогового и сетевого видеовхода высокого разрешения, поддержка сетевого видеовхода HD
- Используя облачные серверы, легко достигните любой точки сети; один шаг к достижению удаленного мониторинга без необходимости сложной настройки сети. Это удобная и простая операция
- Поддержка удаленного мониторинга мобильного телефона (iPhone /Android)
- Поддержка IE веб браузеров
- Поддержка VGA, TV и HDMI выхода одновременно.
- Мощные сетевые службы (Поддерживает DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP Competence, IP Search, Alarm Center), идеальное соответствие (WEB, Client, SDK), легко достичь взаимосообщение.
- Более 20 поддерживаемых языков (Арабский, Бразильский, Балгарский, Чешский, Галландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Иврит, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Упрощенный Китайский, Словацкий, Испанский, Шведский, Тайский, Китайский традиционный, Турецкий, Вьетнамский), нет языковых ограничений



#### 4. Спецификация.

Система	Видеосжатие	H.265
	Операционная система	Linux
Видео	Вход	16CH
	VGA выход	Да
	BNC выход	Да
	Loop выход	НЕТ
	HDMI выход	Да
Аудио	Audio вход	4CH
	Audio выход	1CH
	Интерком	Да
Запись	Номер канала записи в реально времени	16CH 1080N
	Режим записи	По расписанию, Ручной, По движению, По тревоге
Воспроизведение	Количество каналов записи в реальном времени	16CH
	Режим записи	Время, календарь, событие, канал
Резервное копирование	USB HDD /U-disk	ДА
	Формат файла резервной копии	H.265/ H.264/AVI/MP4
Удаленный доступ	Браузеры	Да, Поддерживает IE веб-браузеры
	CMS	Да, поддерживает CMS3.0 ,VMS
	Операционная система мобильного телефона	Iphone, Android
Оповещение	Тревожный вход	Нет (опция 4CH )
	Тревожный выход	Нет (опция 1CH )
Место хранения	HDD количество	2 до 6 Тб каждый
	E-SATA	Нет
PTZ	Соединитель	1*RS485
	Протокол	PELCO P, PELCO D, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY
	Режим управления	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Trace
Сеть	Интернет порт	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)
	Сетевой протокол	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
Другое	Дистанционный контроль	Да
	Источник питания	DC12V / 4A
	Рабочая температура	-10°C ~60°C
	Влажность	10% ~ 90% влажности

**В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр J2000**

**по адресу:** 127254 Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 4, корп. 3 Тел.

8-495-669-06-04, Эл. почта: [service@new-satro.ru](mailto:service@new-satro.ru)