

Устройства запроса на выход

Кнопки выхода

Модель	ST-EX011SM	ST-EX010SM	ST-EX012SM	ST-EX012LSM	ST-EX120IR	ST-EX121IR	ST-EX020LSM-BK	ST-EX020LSM-BK
Фотография								
Дополнительно	100 000 циклов	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø13 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø13 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø13 мм	500 000 циклов, ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1–10 см	500 000 циклов, ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1–10 см	500 000 циклов, сенсорная кнопка выхода.	500.000 циклов, сенсорная кнопка выхода.
Материал	Пластик	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Пластик	Пластик
Индикация	Нет	Нет	Нет	Да, двухцветная	Да	Да	Да	Да
Тип монтажа	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Врезная	Врезная	Накладная	Накладная
Выход	НР и НЗ	НР	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3 А/3 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/3 0В DC	3 А/30 В DC
Питание	Нет	Нет	Нет	12 В DC, 10 мА	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА	12-24 В DC, 50 мА	12-24 В DC, 50 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	76 x 23 x 14	83 x 32 x 25	60 x 29 x 26	60 x 29 x 26	115 x 70 x 40	90 x 90 x 40	86 x 50 x 20	86 x 50 x 20
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP54	IP54	IP54	IP54
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Устройства запроса на выход

Кнопки выхода

Модель	ST-EX144	ST-EX144L	ST-EX144W	ST-EX144LW	ST-EX244	ST-EX344LW	ST-EX044BR	ST-EX014BR-BK
Фотография								
Дополнительно	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø16 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø14 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø18 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø14 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø33 мм	1 000 000 циклов, ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см	Нет	Нет
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Алюминий	Пластик ABS
Индикация	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Накладной	Накладной
Выход	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	Нет	Нет
Коммутируемая нагрузка	3 А/3 В DC	3 А/3 В DC	2 А/24 В DC	2 А/24 В DC	3 А/3 В DC	2 А/30 В DC	Нет	Нет
Питание	Нет	12 В DC, 10 мА	Нет	12 В DC, 10 мА	Нет	12 В DC, 50 мА	Нет	Нет
Размеры (ВхШхГ), мм	86 х 86 х 27	86 х 86 х 27	86 х 86 х 40	86 х 86 х 40	86 х 86 х 44	86 х 86 х 27	86 х 86 х 29	92 х 92 х 50
Класс защиты	IP40	IP40	IP66	IP66	IP40	IP68	IP40	IP40
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-40 ÷ +55 С	-40 ÷ +55 С
Опции	Совместимо: ST-ER001BR-GN, ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-EX044BR	Совместимо: ST-ER001BR-GN, ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-EX044BR	Совместимо: ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-ER001BR-GN	Совместимо: ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-ER001BR-GN	Совместимо: ST-ER001BR-GN, ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-EX044BR	Совместимо: ST-ER001BR-GN, ST-EX014BR-GN, ST-EX014BR-BK, ST-EX044BR	Нет	ST-ER001BR-GN – зеленый

Устройства запроса на выход

Кнопки выхода

Модель	ST-EX143	ST-EX143L	ST-EX143W	ST-EX143LW	ST-EX243	ST-EX343LW	ST-EX043BR
Фотография							
Дополнительно	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø16 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø14 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø18 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø14 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø33 мм	1 000 000 циклов, ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см на время 0,3–30 с	Нет
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Цинковый сплав
Индикация	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да, двухцветная	Нет
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Накладной
Выход	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	Нет
Коммутируемая нагрузка	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	2 А/24 В DC	2 А/24 В DC	3 А/36 В DC	2 А/24 В DC	Нет
Питание	Нет	12 В DC, 10 мА	Нет	12 В DC, 10 мА	Нет	12 В DC, 50 мА	Нет
Размеры (ВхШхГ), мм	90 x 35 x 24	90 x 35 x 25	90 x 35 x 40	90 x 35 x 40	90 x 35 x 50	90 x 35 x 25	90 x 35 x 27
Класс защиты	IP40	IP40	IP66	IP66	IP40	IP68	IP40
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-40 ÷ +55 С
Опции	Совместимо: ST-EX043BR	Совместимо: ST-EX043BR	Нет	Нет	Совместимо: ST-EX043BR	Совместимо: ST-EX043BR	Нет



Устройства запроса на выход

Кнопки выхода

Модель	ST-EX142	ST-EX142L	ST-EX145-GR	ST-EX145-BR	ST-EX141	ST-EX141L	ST-EX241	ST-EX241L
Фотография								
Дополнительно	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø13 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø9 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø13 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø13 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø16 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø16 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø23 мм	500 000 циклов Нажимная кнопка Ø23 мм
Материал	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав
Индикация	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да, двухцветная	Нет	Да, двухцветная
Тип монтажа	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная
Выход	НР	НР	НР	НР	НР	НР	НР	НР
Коммутируемая нагрузка	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	2 А/24 В DC	2 А/24 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC	3 А/36 В DC
Питание	Нет	12 В DC, 10 мА	Нет	Нет	Нет	12 В DC, 10 мА	Нет	12 В DC, 10 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	83 x 32 x 25	83 x 32 x 25	72 x 32 x 24	72 x 32 x 24	80 x 32 x 26	80 x 32 x 26	80 x 32 x 32	80 x 32 x 32
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Устройства запроса на выход

Кнопки выхода

Модель	ST-EX341LW	ST-EX310L-BK	ST-EX310L-WT	ST-EX410L-BK	ST-EX410L-WT
Фотография					
Дополнительно	1 000 000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см на время 0,3–30 с	500 000 циклов, ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см	500 000 циклов, ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см	500 000 циклов, сенсорная кнопка выхода.	500 000 циклов, сенсорная кнопка выхода.
Материал	Цинковый сплав	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Индикация	Да, двухцветная	Да, двухцветная	Да, двухцветная	Да, двухцветная	Да, двухцветная
Тип монтажа	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная
Выход	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	2 A/24 В DC	1 A/36 В DC	1 A/36 В DC	1 A/36 В DC	1 A/36 В DC
Питание	12 В DC, 40 мА	12–24 В DC, 50 мА	12–24 В DC, 50 мА	12–24 В DC, 70 мА	12–24 В DC, 70 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	80 x 32 x 23	86 x 55 x 14	86 x 55 x 14	86 x 55 x 12	86 x 55 x 12
Класс защиты	IP68	Нет	Нет	Нет	Нет
Диапазон рабочих температур	-35 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет