

**Особенности:**

- Сертифицирован в России, Украине и в ЕС
- Металлический корпус с креплением на ДИН-рейку
- Автоматическая защита от перегрузок, КЗ, перегрева
- LED – индикация наличия выходного напряжения

Технические характеристики

Название модели		240W/24V/DIN
Выход	Выходная мощность	240 Вт
	Номинальное вых. напряжение	24 В
	Диапазон выходного напряжения	21,5 - 27 В
	Номинальный выходной ток	10 А
	Шум и пульсации выходного напряжения	180 мВ
	Частота преобразования	65 кГц
	Температурный дрейф	≤1 %
	Время установки напряжения	≤3000 мс
Вход	Диапазон входного напряжения	AC100 - 120В/200 - 240В (переключатель)
	Частота входного тока	47 - 63 Гц
	КПД	≥86 %
	Мощность холостого хода	≤2,5 Вт
	Пусковой ток	60 А макс.
Индикация	Зелёный светодиод	горит - норма, мигает - сработала защита
Защита	Максимальная выходная мощность	330 Вт
	Тип защиты	Автоматическая (КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев)
Параметры окружающей среды	Рабочая температура	- 25..+60 °С
	Температура хранения	-40..+85 °С
	Влажность	20 - 90 % без конденсации влаги
	Вибрация	10 - 500 Гц, 2G, 10 мин / 1 цикл, длительность 60 мин, по каждой оси X, Y, Z
Безопасность электрооборудования	Подтверждённые стандарты безопасности	IEC61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55013:2013, EN55020:2007, EN60065:2009, EN55022 Class B
	Напряжение пробоя вход/выход	2000 В / 60 с / 5мА
	Напряжение пробоя вход/земля	2000 В / 60 с / 5мА
	Напряжение пробоя выход/земля	500 В / 60 с / 5мА
	Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/земля, выход/земля)	100 МОм при ±500 В
Прочее	Время наработки на отказ	150 000 часов
	Размер корпуса, мм	125,2x113,5x63
	Крепление на DIN-рейку	Предусмотрено конструкцией корпуса
	Гарантия	2 года
	Упаковка	Индивидуальная картонная коробка
	Вес	760 г

Размеры корпуса

