

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на АHD видеокамеру Optimus АHD-Н042.1(2.8-12)Е



Чувствительный элемент	1/2.9"CMOS JX-F23 2.1Мп
Разрешение	1920x1080(2МП)
Объектив	Вариофокальный 2.8~12мм
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	Цв. 0.01Лк(F1.2),ч/б 0.001Лк(F1.2),0Лк При включенной ИК подсветке
Режимы работы	АHD (по умолчанию)/CVI/TVI/CVBS
Баланс белого	АВТО
DNR	2DNR,3DNR
D-WDR	Да
Электронный затвор, скорость	Авто
Режим день/ночь	Авто
Джойстик на кабеле	Нет
Экранное меню, СОС	Да
ИК-подсветка	36 ИК-диодов (до 30м)
Рабочая температура	От-45°Сдо+50°С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	500мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Размеры	138x150x100мм/630гр.
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.