

## Арочный металлодетектор ST-MD318LT

- 18 зон детектирования
- 256 уровней чувствительности на каждую зону
- ИК измеритель температуры
- Счетчики проходов и тревог
- Дисплей 5,7" для индикации и настройки
- Световая индикация на стойках и звуковая сигнализация
- Самокалибровка и самодиагностика
- Использование влагостойких и огнеупорных материалов
- Защита от помех
- Безвредно для человеческого организма
- Релейный выход



Стационарный арочный металлодетектор ST-MD318LT предназначен для обнаружения запрещенных к проносу металлических предметов при проходе человека через арку. Устройство имеет 18 зон обнаружения, хорошую помехозащищенность, классический дизайн, всепогодное исполнение и невысокую стоимость. Чувствительность ST-MD018 регулируется в пределах, достаточных для обнаружения как оружия, так и небольших металлических предметов.

### Функция измерения температуры

Дополнительно металлодетектор имеет ИК измеритель для контроля температуры кожного покрова запястья человека. Показатели температуры отображаются на цифровом дисплее, а при превышении порога включается сигнал тревоги.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-MD318LT</b>
<b>Диапазон измерения температуры:</b>	30°C–45°C
<b>Расстояние измерения температуры:</b>	До 15 см
<b>Точность измерения температуры:</b>	±0,5 °C
<b>Скорость измерения температуры:</b>	1 с
<b>Интервал между измерениями:</b>	2 с
<b>Ширина прохода:</b>	700 мм
<b>Высота прохода:</b>	1990 мм
<b>Питание:</b>	~100–240 В, 40 Вт
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От -20 до +50 °C
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–90%
<b>Габариты:</b>	2220 x 835 x 580 мм