

Tiandy



TC-C35WS I5EY(M)2.8(4)V4.0

5Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия Lite Starllight



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон
- G.711A/G.711U/ADPCM_D 8/32/48кГц
- 5Мп, 2592×1944@20к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
- DC12В±25%/PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 50м
- Защита IP66/IP67
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Аналитика: пересечение линии, периметр
- Без тревожных входов/выходов





Tiandy Technologies Co.,Ltd
Email: info@tiandy.by
Website: tiandy.by

Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	5Мп, 2592×1944@20к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@ (F1.6, фикс. диафрагма, АРУ вкл), ЧБ: Олк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	поворот 0-360°, наклон 0-90°, вращение 0-360°
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм, 4мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6, фикс. диафрагма
Угол обзора	Г: 94.7°, В: 71.2°, Д: 118.5° (2.8мм); Г: 80°, В: 58.1°, Д: 98.9° (4мм)
DORI	2.8/4мм: Детекция: 56м/80м Определение: 22.2м/31.7м Распознавание: 11.2м/16м Идентификация: 5.6м/8м
Подсветка	
ИК подсветка до, м	50
Длина волны ИК, нм	850
SMART IR	аппаратная
Температура белого света, К	нет
Белая подсветка до, м	нет
Интенсивность подсветки	регулируется через web интерфейс
Интерфейсы	
Сетевой	1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные	без тревожных интерфейсов
Дополнительные	без доп. интерфейсов
Аппаратный сброс	кнопка сброса
RTC	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512Гб
Кодеки	
Видеокодеки	S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Частота дискретизации	8/32/48кГц
Изображение	
Главный поток PAL:	20к/с (2592×1944), 25к/с (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Главный поток NTSC:	20к/с (2592×1944), 24к/с (2560×1440), 30к/с (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Доп. поток №1 PAL:	25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
Доп. поток №1 NTSC:	30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
Доп. поток №2 PAL:	нет
Доп. поток №2 NTSC:	нет
Улучшение изображения	BLC/HLC/Антитуман/3D DNR
Шаблоны изображения	переключение по расписанию/автоматически
Электронный затвор	1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный

ROI	8 областей
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 области
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	конфликт IP адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи
Реакции	отправка снимка, запись
Саботаж	нет
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Количество сцен	1
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, EasyDDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP, QoS, Unicast
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API
Аутентификация RTSP, HTTP API	digest, digest+basic
Макс. кол-во подключений	7
VMS/APP	Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS). Примечание: работа p2p возможна при выключенном ONVIF
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Общие	
Русский язык	да
Количество пользователей	до 32
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 0-95% ОВ
Холодный старт	от -40°С
Питание	DC12В±25%/PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	7
Защита	IP66/IP67
Защита от разрядов	согласно EN 55035:2017
Материал корпуса	пластик+металл, модель с /M/ - металл
Габариты устройства, мм	161(Д)×73(Ш)×73(В)
Вес нетто/брутто, кг	0.31/0.47 для пластикового корпуса; 0.46/0.62 для металлического корпуса

Габаритные размеры в мм**Аксессуары****Модели для заказа**

1D.20010.002419	TC-C35WS SPEC:I5/E/Y/2.8mm/V4.0
1D.20010.002420	TC-C35WS SPEC:I5/E/Y/4mm/V4.0
1D.20010.002423	TC-C35WS SPEC:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.0
1D.20010.002424	TC-C35WS SPEC:I5/E/Y/M/4mm/V4.0

Комплектация

Камера - 1шт
 Монтажная наклейка - 1шт
 Саморез с дюбелем - 3шт
 Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт
 Руководство по установке -1шт