



ПАСПОРТ

Громкоговорители речевые
TSo-SW3D, TSo-SW6D, TSo-SW10D

1. Назначение.

Громкоговорители речевые предназначены для воспроизведения сообщений о возникновении опасности, инструкций по эвакуации, речевой информации и фоновой музыки в системах оповещения и громкоговорящей связи.

2. Технические характеристики.


Таблица 1.

Параметры	TSo-SW3D	TSo-SW6D	TSo-SW10D
Номинальное входное напряжение переменного тока, В	100		
Номинальная мощность, Вт	3/1	6/3	10/5
Чувствительность (ВВт/м), дБ	89	91	93
Частотный диапазон, Гц	120-16000		
Время непрерывной работы	не ограничено		
Степень защиты оболочки, IP	30		
Габаритные размеры, мм	240x145x75		
Масса, кг	0,5	0,55	0,6
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +55		
Относительная влажность воздуха при температуре, +40°С не более, %	93		

3. Подготовка к работе.

Монтаж изделия должен производиться квалифицированным персоналом. Изделие устанавливается на ровной поверхности. Подключение изделия должно выполняться в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1 с учетом подаваемого входного напряжения и требуемой мощности. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

Рисунок 1. Схема подключения



ОБЩ – общий
X – соответствует большему значению номинальной мощности в таблице 1.
Y – соответствует меньшему значению номинальной мощности в таблице 1.

4. Комплектность.

Наименование	Количество
Изделие	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

5. Правила хранения и утилизация.

Изделие транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение. Изделие следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +55°С и относительной влажности до 95 %. Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

6. Гарантия изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 18 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились механические, термические, химические повреждения корпуса, электронной платы и других элементов изделия. Срок службы изделия 60 месяцев с даты изготовления.

7. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.

Перечень Компаний-Дилеров оборудования TANTOS находится на сайте <http://tantos.pro>