

## Карта доступа DS-K7M106-D0E

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Карта доступа DS-K7M106-D0E является картой доступа Desfire (с использованием алгоритма шифрования).

- Технология Desfire EV2
- Частота 13.56 МГц



## ▪ Спецификации

Система	
Память	4К
Сеть	
Протокол связи	ISO14443A тип А
Аутентификация	
Стандарт радиочастот	13.56 МГц
Основное	
Рабочая температура	От -25 до +125 °С
Размеры	85.5 x 54 x 0.9 мм

## ▪ Доступные модели

DS-K7M106-DOE

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).  
Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 125 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 125 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**