

## Пульт управления шлагбаумом DS-TMG012-5



### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Пульт управления шлагбаумом DS-TMG012-5 является пультом дистанционного управления для шлагбаумов серии TMG51X.



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## ▪ Спецификации

Основное	
Размеры (мм)	80 × 40 × 16 мм
Масса	0.03 кг
Рабочая частота	433.5 МГц
Мощность	≤ 8 мВт
Шифрование	Отсутствует
Материал	Поликарбонат

## ▪ Доступные модели

DS-TMG012-5

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**