

Кронштейн DS-KABV6113-A

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Кронштейн DS-KABV6113-A является кронштейном для установки вызывной панели на стену.
- Материал: поликарбонат + 10 % стекловолокно.
- Кронштейн для установки на стену вызывной панели серии KV6 с возможностью регулировки угла установки на 30°.



▪ Спецификации

Основное	
Рабочая температура	От -40 до +70 °С
Размеры	133.1 × 60.1 × 35.2 мм
Материал	Поликарбонат + 10 % стекловолокно

▪ Доступные модели

DS-KABV6113-A

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 70 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 70 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.