

ST-DP521VP-BK



## Панель вызова видеодомофонной связи ST-DP521VP-BK

- Цветная IP видеокамера стандартного разрешения с режимами День/Ночь
- Прочный погодозащищенный металлический корпус
- ИК подсветка
- IP линия связи
- Дистанционное управление замком
- Регулировки громкости громкоговорителя
- Кронштейн накладного монтажа с козырьком в комплекте
- Питание от внешнего блока или PoE коммутатора



Панель вызова видеодомофонной связи ST-DP521VP-BK используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами по IP линии. Панель вызова оснащена FHD камерой и ИК подсветкой, автоматически активирующейся при снижении освещенности. Антивандальный корпус из алюминиевого сплава имеет высокий уровень погодозащищенности, а объектив видеокамеры защищен ударопрочным стеклом. ST-DP521VP-BK совместима с любыми IP мониторами видеодомофонной связи Smartec.

### Технические характеристики

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Модель:</b>                      | <b>ST-DP521VP-BK</b>                              |
| <b>Цвет:</b>                        | Черный  |
| <b>Камера:</b>                      | 2 Мп, угол 120°                                   |
| <b>ИК подсветка:</b>                | Эффективное расстояние до 5 м                     |
| <b>Ночная подсветка:</b>            | Белый светодиод                                   |
| <b>Материал:</b>                    | Корпус: алюминиевый сплав, передняя панель: акрил |
| <b>Тип монтажа:</b>                 | Накладной   |
| <b>Линия связи с монитором:</b>     | IP  |
| <b>Реле управления замком:</b>      | НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)                       |
| <b>Питание:</b>                     | PoE или 12–15 В (DC) 1 А                          |
| <b>Диапазон рабочих температур:</b> | От -40 до +60 °C                                  |
| <b>Диапазон рабочей влажности:</b>  | 5%–95%  |
| <b>Вес:</b>                         | 0,4 кг  |
| <b>Габариты:</b>                    | 133 x 48 x 18 мм                                  |