

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

RVi



КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

RVi-C320 (2.8-12мм)

Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

www.rvi-cctv.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Камера видеонаблюдения (далее КВ) предназначена для осуществления круглосуточной передачи видеосигнала сцены охраняемой зоны на оборудование сбора, отображения и хранения видеoinформации, пункта автономной или централизованной охраны.

1.2 Телевизионный сигнал, формируемый КВ, может выводиться на видеомонитор или видеорегистратор стандарта PAL.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Модель камеры | RVi-C320 |
|--|-------------------------------|
| Тип матрицы | 1/3" 1.3MP Aptina AR0130 КМОП |
| Фокусное расстояние объектива | 2.8-12 мм |
| Количество пикселей по горизонтали и вертикали | 1280(H) x 960(V) |
| Горизонтальный угол обзора | 80° - 27.2° |
| Разрешение по горизонтали | 800 ТВЛ |
| ИК фильтр | механический |
| Отношение сигнал/шум | 62 дБ (АРУ выкл.) |
| Нижний порог чувствительности | 0.1 лк @ F1.2 |
| Компенсация задней засветки (BLC) | авто |
| Баланс белого | авто |
| Диапазон рабочих температур | -10 ... +60°C |
| Потребление тока | Не более 350 мА |
| Габаритные размеры | φ 136 × 101 мм |
| Масса изделия | 380 г. |

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

- Камера видеонаблюдения 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Индивидуальная упаковка 1 шт.
- Крепежные винты 1 компл.

4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Конструкция КВ удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

4.2 Меры безопасности при установке и эксплуатации КВ должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

5 РАЗМЕЩЕНИЕ, ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 При размещении и эксплуатации КВ необходимо руководствоваться следующими документами:

- РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. Руководящие документы".
- требования Р78.36.008-99 к проектированию систем охранного телевидения.

5.2 При получении изделия необходимо:

- вскрыть упаковку, проверить комплектность и дату изготовления видеокамеры.
- произвести внешний осмотр КВ, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений.
- если КВ находилась в условиях отрицательной температуры, то перед включением ее необходимо выдержать не менее 4 часов при комнатной температуре.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

6.1 Не реже одного раза в шесть месяцев продувать сжатым воздухом в течение одной минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос.

7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
|--|--|--|
| Отсутствие телевизионного сигнала на оборудовании сбора и отображения видеоинформации. | 1.Отсутствие питания КВ. | 1.а. Проверить исправность источника питания (заменить источник питания); 1.б. Проверить подключение кабеля питания (подключить кабель, согласно руководству); 1.в. Проверить целостность кабеля питания КВ (заменить кабель). |
| | 2. Обрыв кабеля трансляции ТВ изображения КВ. | 2.а. Проверить подключение кабеля трансляции ТВ изображения (подключить кабель, согласно руководству); 2.б. Проверить целостность кабеля трансляции ТВ изображения (заменить кабель). |
| | 3.Неисправно центральное оборудование сбора и обработки видеоинформации. | 3. Восстановить работоспособность центрального оборудования. |
| | 4. Неисправна КВ. | 4. Заменить КВ. |

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 КВ в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8.3 Хранение КВ в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 КВ не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация КВ проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КВ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию.

10.3 При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

10.4 Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности КВ являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки в полярности питания.

10.5. Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

10.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Серийный номер: _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
| | |
| | |
| | |

Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

RVi



**ВУ
КАМЕРА ВІДЭАНАЗІРАННЯ**

**RVi-C320 (2.8-12мм)
Кіраўніцтва па эксплуатацыі**

Калі ласка, прачытайце перад эксплуатацыяй
і захавайце для далейшага выкарыстання

www.rvi-cctv.by

1 ПРИВАТНОСТІ

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

1.1 Камера відзнявання (далей КВ) призначена для ажыццяўлення кругласутачнай перадачы відэасігналаў сцэны ахоўнай зоны на абсталяванне збору, адлюстравання і захавання відэаінфармацыі, пункта аўтаномнай або цэнтралізаванай аховы.

1.2 Тэлевізійны сігнал, які фармуе КВ, можа выводзіцца на відэаманітор, відеорэгістратар або іншае цэнтральнае абсталяванне стандарту PAL.

2 АСНОЎНЫЯ ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

| | |
|---|-------------------------------|
| Мадэль камеры | RVi-C320 |
| Тып матрыцы | 1/3" 1.3MP Aptina AR0130 КМОП |
| Фокусная адлегласць аб'ектыва | 2.8-12 мм |
| Колькасць пікселяў па гарызанталі і вертыкалі | 1280(H) x 960(V) |
| Гарызантальны вугал агляду | 80° - 27.2° |
| Вырашэнне па гарызанталі | 800 ТВЛ |
| ік фільтр | механічны |
| Суадносіны сігнал/шум | 62 дБ (АРУ выкл.) |
| Ніжні парог адчувальнасці | 0.1 лк @ F1.2 |
| Кампенсаванне задняга засвятлення (BLC) | аўто |
| Баланс белага | аўто |
| Дыяпазон працоўных температур | -10 ... +60°C |
| Спажыванне току | < 350 мА |
| Габарытныя памеры | φ 136 × 101 мм |
| Маса выраба | 380 г. |

3 КАМІПЛЕКТ ПАС ПУЎКІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Камера відэаназірання 1 шт.

Кіраўніцтва па эксплуатацыі 1 шт.

Індывідуальнае пакаванне 1 шт.

Замацавальныя шрубы 1 компл.

4 АЗНАЧЭННІ МЕР БЯСПЕКІ

4.1 Канструкцыя КВ задавальняе патрабаванням электра- і пажарнай бяспекі па ДАСТ 12.2.007.0-75 і ДАСТ 12.1.004-91.

4.2 Меры бяспекі пры ўсталёўцы і эксплуатацыі КВ павінны адпавядаць патрабаванням "Правіл тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў" і "Правіл тэхнікі бяспекі пры эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў".

5 РАЗМЯШЧЭННЕ, ПАРАДАК УСТАЛЁўКІ І ПАДРЫХТОўКА ДА ПРАЦЫ

5.1 Пры размяшчэнні і эксплуатацыі КВ неабходна кіравацца наступнымі дакументамі:

КД 78.36.003-2002 "Інжынерна-тэхнічная ўмацаванасць. Тэхнічныя сродкі аховы. Патрабаванні і нормы праектавання па абароне аб'ектаў ад злачынных замахаў. Кіруючыя дакументы".
патрабаванні Р78.36.008-99 да праектавання сістэм ахоўнага тэлебачання.

5.2 Пры атрыманні выраба неабходна:

адчыніць пакаванне, праверыць камплектнасць і дату выраба відэакамеры.

зрабіць знешні агляд КВ, упэўніцца ў адсутнасці бачных механічных пашкоджанняў.

калі КВ знаходзілася ва ўмовах адмоўнай тэмпературы, то перад уключэннем яе неабходна вытрымаць не меней за 4 гадзіны пры пакаёвай тэмпературы.

6.1 Не радзей за адзін раз на шэсць месяцаў прадзьмухваць сціснутым паветрам на працягу адной хвіліны са ўсіх бакоў, выкарыстоўваючы для гэтай мэты пыласос.

7 МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І СПАСАБЫ ІХ ЛІКВІДАЦЫ

Табліца 2

| Найменне няспраўнасці | Верагодная прычына | Спосаб ліквідацыі |
|---|--|---|
| Адсутнасць тэлевізійнага сігналу на абсталяванні збору і адлюстравання відэаінфармацыі. | 1. Адсутнасць сілкавання КВ. | 1. а. Праверыць спраўнасць крыніцы сілкавання (замяніць крыніцу сілкавання); 1. б. Праверць падлучэнне кабеля сілкавання (падлучыць кабель адпаведна кіраўніцтву); 1. в. Праверыць цэласнасць кабеля сілкавання КВ (замяніць кабель). |
| | 2. Абрыў кабеля трансляцыі ТБ відэапаказа КВ. | 2. а. Праверыць падлучэнне кабеля трансляцыі ТБ відэапаказа (падлучыць кабель адпаведна кіраўніцтву); 2. б. Праверыць цэласнасць кабеля трансляцыі ТБ відэапаказа (замяніць кабель). |
| | 3. Няспраўна цэнтральнае абсталяванне збору і апрацоўкі відэаінфармацыі. | 3. Узнавіць працоўназдольнасць цэнтральнага абсталявання. |
| | 4. Няспраўна КВ. | 4. Замяніць КВ. |

8 ТРАНСПОРТАВАННЯ ЗАКАЗУЮЧЕ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

8.1 КВ у транспортнай тары перавозяцца любым відам крытых транспортных сродкаў (у чыгуначных вагонах, зачыненых аўтамашынах, трумах і адсеках судоў, *герметызаваных* абаграваемых адсеках самалётаў і г.д.) у адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючых нарматыўных дакументаў.

8.2 Умовы транспартавання павінны адпавядаць умовам захавання 5 па ДАСТ 15150-69.

8.3 Захаванне КВ у транспортнай тары на складах вытворцы і спажыўца павінна адпавядаць умовам 1 па ДАСТ 15150-69.

9 УТЫЛІЗАЦЫЯ

9.1 КВ не ўяўляе небяспекі для жыцця і здароўя людзей, а таксама для навакольнага асяроддзя пасля канчатка тэрміна службы. Утылізацыя КВ праводзіцца без прыняцця адмысловых мер абароны навакольнага асяроддзя.

10 ГАРАНТЫІ ВЫТВОРЦЫ

10.1 Прадпрыемства-вытворца гарантуе адпаведнасць КВ патрабаванням тэхнічных умоў пры прытрымліванні спажыўцом умоў транспартавання, захавання, мантажу і эксплуатацыі.

10.2 Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі - 36 месяцаў з даты продажу праз гандлёвую або мантажную арганізацыю.

10.3 Пры адсутнасці адзнакі аб даце продажу гарантыйны тэрмін вылічаецца ад даты вытворчасці.

10.4 Гарантыйныя абавязальніцтвы несапраўдныя, калі чыннікам няспраўнасці КВ з'яўляюцца:

сумыснае псаванне;

пажар, паводка, стыхійныя бядоты;

аварыі ў сетцы сілкавання;

электрычны прабой мікрасхем электроннай платы з прычыны памылкі ў палярнасці сілкавання.

10.5. Гарантыйныя абавязальніцтвы дзейнічаюць толькі пры прад'яўленні дадзенага кіраўніцтва.

10.6. Прадпрыемства-вытворца не нясе адказнасці і не пакрывае шкоды за дэфекты, узніклыя па віне спажыўца пры непрытрымліванні правіл эксплуатацыі і мантажу.

11 ГАРАНТЫЙНЫ КЛУБ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Серыйны нумар: _____

Дата продажу « _____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМПУЕ
ПРАДАЎЦЫ

Адзнакі аб рамонце:

| № Заказ-нарада | Назва СЦ |
|----------------|----------|
| | |
| | |
| | |

Тэхнічныя характарыстыкі абсталявання могуць быць зменены без папярэдняга апавяшчэння.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

RVi



KZ
БЕЙНЕБАҚЫЛАУ КАМЕРАЛАРЫ

RVi-C320 (2.8-12мм)
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Өтінеміз, пайдаланар алдында оқып шығып,
кейін қолдану үшін сақтаңыз

www.rvi-cctv.kz

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

1 ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

1.1 Бейнебақылау камерасы (ары қарай БК) жиналалмалы жабдықтағы қорғалатын аймақтың бейнесуретін тәулік бойы көрсетілуін қамтамасыз ету үшін, бейнеақпаратты көрсету және сақтау, автономды немесе орталықтандырылған күзет пункті үшін арналған.

1.2 БК құрыдатын теледидарлық сигнал видеомониторға или видеотіркегішке немесе PAL стандартты басқа орталық жабдыққа шығарылады.

2 НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Кесте 1

| | |
|---|-------------------------------|
| Камера түрі | RVi-C320 |
| Матрица түрі | 1/3" 1.3MP Aptina AR0130 КМОП |
| Объективтің фокустық қашықтығы | 2.8-12 мм |
| Көлденең және тік бойынша пикселдердің саны | 1280(H) x 960(V) |
| Көлденең шолу бұрышы | 80° - 27.2° |
| Көлденең рұқсаттылық | 800 ТДЖ |
| Сигнал/шу қатынасы | 62 дБ (АБР сөнд.) |
| Төменгі сезімталдық шегі | 0.1 лк @ F1.2 |
| Артқы жарықтылықтың өтелуі (BLC) | авто |
| Теңгерім ақ | авто |
| Жұмыстық температуралар диапазоны | -10 ... +60°C |
| Тоқтың тұтынылуы | < 350 мА |
| Габаритті өлшемдері | φ 136 × 101 мм |
| Бұйым салмағы | 380 г. |

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

- Бейнебақылау камерасы 1 дана.
- Пайдалану жөніндегі 1 дана.
- Жеке қаптама 1 дана.
- Бекіту бұрандалары 1 комп.

4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 БК құрылымы МЕМСТ 12.2.007.0-75 және МЕМСТ 12.1.004-91 бойынша электрлік және өрт қауіпсіздігі талаптарын қанағаттандырады.

4.2 БК орнату және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларын техникалық пайдалану ережелерінің» және «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерінің» талаптарына сәйкес келуі керек.

5 ОРНАЛАСТЫРУ, ОРНАТУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

5.1 БК орналастыру және пайдалану кезінде келесі құжаттарды басшылыққа алу керек:

- БҚ 78.36.003-2002 "Инженерлік-техникалық нығайту. Техникалық күзет құралдары. Объектілерді қылмыстық қол сұғушылықтардан қорғау бойынша жобалау талаптары мен нормалары. Басқарушы құжаттар".
- Р78.36.008-99 талаптары – күзет теледидар жүйелерін жобалауға.

5.2 Бұйымды алған кезде орындау керек:

- қаптаманы ашу, бейнекамераның жинақталуын және жасалған күнін тексеру.
- БК сыртқы тексерісін орындау, көзге көрінетін механикалық зақымданулардың жоқ екендігіне көз жеткізу.
- егер БК теріс температура жағдайында орналасса, онда қосар алдында оны бөлме температурасында кем дегенде 4 сағат ұстау керек.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ-КӨРСЕТУ

6.1 Кем дегенде алты айда бір рет шаңсорғышты қолдану арқылы барлық жағынан бір минут бойы ауамен үрлеп тазартып отырыңыз.

7 ЫҚТИМАЛДЫ АҚАУЛЫҚТАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Кесте 2

| Ақаулық атауы | Ықтималды себеп | Жою әдісі |
|--|--|--|
| Құрастырма жабдықта теледидар сигналының және бейнеақпараттың көрсетілуінің жоқ болуы. | 1.БК қоректенуінің жоқ болуы. | 1.а. Қорек көзінің жарамдылығын тексеру (қорек көзін алмастыру); 1.б. Қорек көзінің қосылуын тексеру (шоғырсымды нұсқаулыққа сәйкес қосыңыз); 1.в. БК қоректену шоғырсымының бүтіндігін тексеру (шоғырсымды алмастырыңыз). |
| | 2. БК суретін ТД көрсету шоғырсымының үзілуі. | 2.а. ТД сурет көрсету шоғырсымының қосылуын тексеріңіз (нұсқаулыққа сәйкес шоғырсымды қосыңыз); 2.б. ТД сурет көрсету шоғырсымының бүтіндігін тексеріңіз (шоғырсымды алмастырыңыз). |
| | 3.Бейнеақпаратты жинайтын және өңдейтін орталық жабдық ақаулығы. | 3. Орталық жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру. |
| | 4. БК ақаулы. | 4. БК алмастырыңыз. |

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

8 ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

8.1 БК қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес тасымал ыдысында жабық көліктердің кез келген түрімен (темір жол вагондарында, жабық автокөліктерде, кемелердің трюмдары мен бөлімдерінде, ұшақтардың саңылаусыздандырылған жылытылатын бөлімдерінде және т.б.) тасымалданады.

8.2 Тасымалдау шарттары МЕМСТ 15150-69 бойынша 5 сақтау шарттарына сәйкес келеді.

8.3 Дайындаушы мен тұтынушының қоймаларында тасымал ыдысында БК сақталуы МЕМСТ 15150-69 бойынша 1 шарттарға сәйкес келуі керек.

9 КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

9.1 Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін БК адамдардың өмірі мен денсаулығына, сонымен қатар қорашған ортаға қауіп төндірмейді. БК кәдеге жаратылуы қоршаған ортаны қорғайтын арнайы шараларды қабылдаусыз өткізіледі.

10 ДАЙЫНДАУШЫ КЕПІЛДІГІ

10.1 Өндіруші кәсіпорын тұтынушымен тасымалдау, сақтау, құрастыру және пайдалану шарттарын сақтаған кезде БК техникалық шарттар талаптарына сәйкес келетіндігіне кепілдік береді.

10.2 Кепілдікті пайдалану мерзімі – сауда немесе құрастыру ұйымы арқылы сатылған күннен бастап 36 ай, бірақ

10.3 Сату күні туралы белгі болмаған кезде өндірілген күннен бастап есептеледі.

10.4 Егер келесі тармақтар БК ақаулығына себепші болса, кепілдікті міндеттемелер жарамсыз болады:

- қасақана бүлдіру;
- өрт, су тасқыны, дүлей апаттар;
- қоректендіру желісіндегі апаттар;
- қоректену полярлығындағы қателіктер нәтижесіндегі электронды төсем микросұлбаларындағы электрлік тесу.

10.5. Кепілдікті міндеттемелер тек осы нұсқаулық ұсынылған кезде әрекет етеді.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: TELECAMERA.RU

Сериялы нөмір: _____

Сатулар дата « _____ » _____ 20 ____ г.

МӨРТАБАН
ДҮКЕНШІНІ

Жөндеу туралы Белгілер :

| № Тапсырыс-нарядты | СЦ атау |
|--------------------|---------|
| | |
| | |
| | |

Жабдықтың техникалық сипаттамалары алдын ала хабарландырусыз өзгертілуі мүмкін.