



gfcctv.ru

8-800-555-17-26

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Видеокамера PTZ с двумя объективами и интерфейсом Wi-Fi

GF-IPSD4240MP8.0



Технические характеристики		
Камера	Матрица	1/3" SC4336 - 2 шт.
	Процессор	NT98566
	Разрешение	4 Мп
	Количество эффективных элементов	2560*1440 пикс.
	Чувствительность	0.01 Лк
	Объектив	2,8 мм; 12 мм
	Подсветка	Светодиоды: 12шт. ИК + 12шт. белого света.
Видео	Дальность ИК подсветки	50М
	Видео Сжатие	H.265X/H.265AI
	Передача видео	Двойной поток
	Основной видео поток	2560*1440@12 fps
	Дополнительный видео поток	800*448@25 fps
Аудио	Битрейт	0,1 - 10 Мб/с
	Тип связи	2-сторонняя
	Устройства	1 Вход / 1 Выход
Сеть	Аудио Сжатие	G711A
	Ethernet интерфейс	RJ45, (10/100Base-T)
	Беспроводной интерфейс	Wi-Fi
	Протокол WiFi	IEEE 802.11 b/g
	Диапазон частот WiFi	2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
	Антенна	5дБ
	Сетевой протокол	TCP/IP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; RTP, RTSP, RTCP, PPPoE; SMTP; NTP
Запись	ONVIF протокол	да
	Запись и хранение	SD карта, Сеть, Облачный сервер
Управление	Слот SD карты	Micro SD, Max. 128G
	Вращение по горизонтали	350°
	Наклон по вертикали	93°
Удаленный доступ	Удаленный доступ	P2P, CMS, VMS, Облачный сервер
	Поддержка браузеров	IE, Chrome, Firefox, Safari
	Мобильное приложение	XMEYE/ICSEE
	ОС	iOS , Android
	Уведомление	Push-уведомление
Функции	Изображение	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Чёткость, Экспозиция, 2D/3D Шумоподавление , Баланс белого
	Аналитика	Детектор людей, распознавание лиц, слежение за человеком.
	Тревога	Обнаружение движения, потеря видео, потеря сети, конфликт IP-адресов
Общие характеристики	Напряжение питания	DC 12В
	Потребляемая мощность	макс. 25Вт
	Материал	ABS пластик
	Диапазон рабочих температур	-20°C ~ 60 °C
	Влажность	10-95%
	Степень защиты	IP66
	Габаритные размеры	168*118*205 мм
Комплектация	Вес	0,6 кг
	Видеокамера	1 шт.
	Крепежный комплект	1 шт.
	Влагозащитный комплект	1 шт.
	Отвертка	1 шт.
	Описание	1 шт.