

Характеристики видеорегистраторов RedLine. Серия Ultra.

Модель	RL-MHD4U	RL-MHD8U	RL-MHD8U2	RL-MHD16U2
Поддерживаемые видеостандарты	AHD, HD-TVI, HDCVI, IP, 960H			
Кодек сжатия	H.264, H.265			
Видеовход	4 x BNC	8 x BNC		16 x BNC
Режим записи аналог. вх.	AHD & TVI & CVI 8 Мп @ 7 к/с AHD & TVI 5 Мп @ 12 к/с AHD & TVI & CVI 4 Мп @ 12 к/с AHD & TVI 3 Мп @ 12 к/с AHD & TVI & CVI 1080p @ 25 к/с	AHD & TVI & CVI 8 Мп @ 6 к/с AHD & TVI 5 Мп @ 8 к/с AHD & TVI & CVI 4 Мп @ 10 к/с AHD & TVI 3 Мп @ 12 к/с AHD & TVI & CVI 1080p @ 25 к/с		AHD & TVI & CVI 8 Мп @ 7 к/с AHD & TVI 5 Мп @ 10 к/с AHD & TVI & CVI 4 Мп @ 15 к/с AHD & TVI 3 Мп @ 17 к/с AHD & TVI & CVI 1080p @ 25 к/с
IP-канал	2 по умолчанию (до 24 Мбит/с)	4 по умолчанию (до 24 Мбит/с)		8 по умолчанию (до 64 Мбит/с)
	6 при отключении HD-каналов (до 36 Мбит/с)	12 при отключении HD-каналов (до 72 Мбит/с)		
Макс. разрешение записи IP	9 Мп			
Макс.исходящий поток	48 Мбит/с	64 Мбит/с		128 Мбит/с
Аудиовход	4 x RCA			16 x RCA
Видео выход	1 x HDMI UHD 4K, 1 x VGA, 1xBNC			
Синхронное воспроизведение	4 канала	8 каналов		16 каналов
Жесткий диск	1 x SATA до 14 Тб + eSATA		2 x SATA до 14 Тб + eSATA	2 x SATA до 14 Тб + eSATA
USB	2 x USB 2.0			1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0
Интеллектуальный видеоанализ IVA	По всем аналоговым каналам: IVA.UP: обнаружение ТС и пешеходов на базе глубокого обучения, IVA.ZONE: охрана периметра, пересечение линий, IVA.SMART: детектор звука "акустопуск", детектор "антисаботаж", SMARTSCAN поиск по архиву		По всем аналоговым каналам: FaceDetection: обнаружение и распознавание лиц, отслеживание перемещений, IVA.UP: обнаружение ТС и пешеходов на базе глубокого обучения, IVA.ZONE: охрана периметра, пересечение линий, IVA.SMART: детектор звука "акустопуск", детектор "антисаботаж", SMARTSCAN поиск по архиву	
Интеллектуальный видеоанализ IVA на цифровых (IP) каналах	По всем IP каналам с камерами серии FD (Таблица совместимых модулей по запросу): FaceDetection: обнаружение лиц, FaceCounting: подсчет посетителей FaceAnalytcs: оставленные и потерянные предметы		По всем IP каналам с камерами серии FD (Таблица совместимых модулей по запросу): FaceDetection: обнаружение и распознавание лиц, отслеживание перемещений, FaceCounting: подсчет посетителей, учет рабочего времени, контроль доступа FaceAnalytcs: тепловая карта, длина очереди, толпа, контроль масок, оставленные и потерянные предметы	
Поиск Smart Scan	Есть			
P2P-облако	Есть			
IPЕYE	Есть			
Порт тревоги: вх/вых	4 / 1	8 / 1		16 / 1
RS485	Есть			
Поддержка WiFi-модуля	Есть (список поддерживаемых моделей по запросу)			
Встроенный вентилятор	Нет	Есть	Есть	Есть
Размеры (ШxВxГ)	300 x 227 x 53		378 x 340 x 50	378 x 340 x 50

Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И

Техническая поддержка RedLine:

E-mail: support@redline-cctv.ru

тел: +7 (812) 677-16-00, 8 800 333-1512 (8 800 - бесплатно по России)

VK - <https://vk.com/rfsecurity>, Telegram - https://t.me/RedLineSupport_bot