

FS-840 HO

Напольный дверной доводчик для маятниковых и распашных дверей



Общая информация

Доводчик дверной механо-гидравлический, скрытый нижнего расположения (напольный) для левых и правых распашных и маятниковых дверей, двухскоростной, неотключаемая функция фиксации двери в открытом положении Hold Open (HO).

Область применения: левые и правые распашные и маятниковые двери с упором.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	от 130° до 20°, регулируемая
Скорость "Доводки"	от 20° до 0°, регулируемая
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	опция - 90°, нерегулируемая

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 100
Ширина дверного полотна, мм	до 1000
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN3
Максимальный угол открывания двери	130° в обе стороны
Рабочий диапазон температур, °C	от -35 до +60
Ресурс, циклы закрывания	не менее 1 000 000
Размеры цементной коробки (ДхШхВ), мм	306x108x41
Размеры декоративной крышки (ДхШхВ), мм	324x130x1,5
Исполнение декоративной крышки	нержавеющая сталь AISI 304 SSS
Страна-изготовитель	KHP

Напольный дверной доводчик - **неремонтируемое** изделие, разборка **ЗАПРЕЩЕНА!**

Комплектность

Напольный дверной доводчик (тело, ключ)	1 шт.
Цементная коробка	1 шт.
Декоративная крышка с крепежом	1 шт.
Противопыльная заглушка	1 шт.
Шпindelь	1 шт.
Паспорт изделия, совмещенный с инструкцией по монтажу	1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты продажи, но не более 6 лет с даты изготовления (указана на теле напольного дверного доводчика), при условии монтажа и регулировки напольного дверного доводчика в соответствии с инструкцией, а также соблюдения правил эксплуатации.