

## Подключение IP камер Amatek к ПО «Trassir»

**Замечания.**

- 1) Данное описание сделано с использованием интерфейса программного обеспечения TRASSIR для персонального компьютера с ОС Windows. Для других платформ TRASSIR действуйте аналогично.
- 2) В связи с ограниченной поддержкой ПО TRASSIR спецификаций протокола ONVIF возможны ограничения функционала IP камер. Подробнее уточняйте в отделе технической поддержки Amatek.

Для совместной корректной работы камер Amatek и продукта на платформе «Trassir» необходимо произвести предварительную настройку параметров камеры.

1. Подключите камеру к локальной сети и включите ее.
2. Установите на ПК программу IP search. Установочный файл находится на прилагаемом к камере CD диске; также Вы можете скачать его с сайта [www.amatek.su](http://www.amatek.su).
3. Запустите программу поиска, нажмите кнопку Search в нижней части окна.

**Замечание.** ваш ПК и камера должны находиться в одном сегменте сети.

4. Выделите (отметьте чекбокс) Вашу камеру в списке найденных устройств. Опознать камеру Вы можете по ее названию либо по MAC адресу, информация об этом находится на шильде камеры.

The screenshot shows the 'SEARCH TOOL' interface. On the left, there is a table of discovered devices. The 4th device is selected with a red checkmark. On the right, a configuration panel is open, showing network parameters for the selected device. Red arrows labeled 'a)' and 'b)' point to the IP address field and the DHCP checkbox, respectively.

Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mask	Gate	
<input type="checkbox"/>	001	NVR	NVR	NVR_HI3536_H265_36CH_BD_V9.1.25.3_K300027...	192.168.230.137	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	002	NVR	NVR	NVR_HI3536D_H265_9CH_8POE_PNP_BD_V9.1.2...	192.168.230.135	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	003	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T0A1M0C1P1_W_K300027845...	192.168.230.40	255.255.255.0	192.168.
<input checked="" type="checkbox"/>	004	IPCAMERA	Amatek_I2SSA	3516CV300_IMX307_X10T0A1M0C1P1_W_K30002...	192.168.1.168	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	005	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845...	192.168.230.132	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	006	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845...	192.168.230.128	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	007	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845...	192.168.230.130	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	008	IPCAMERA		3516CV300_IMX307_B1T1A1M0C1_W_8.1.30.4	192.168.254.44	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	009	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845...	192.168.230.131	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	010	IPCAMERA	Amatek_I2SSA	3516CV300_IMX327_B1T0A1M0C1P1_W_K300027...	192.168.230.42	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	011	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845...	192.168.230.109	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	012	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845...	192.168.230.134	255.255.255.0	192.168.
<input type="checkbox"/>	013	IPCAMERA	Amatek_I5SSA	3516D_IMX335_B1T1A1M0C1P1_W_K300027845...	192.168.230.129	255.255.255.0	192.168.

Configuration Panel (Right):

- Network Param: Upgrade
- IP Address: 192.168.1.168
- SubnetMask: 255.255.255.0
- GateWay: 192.168.1.1
- DNS: 192.168.1.1
- HTTP Port: 80
- RTSP Port: 554
- DHCP
- SECURITY VERIFY
- Username: admin
- Password: [ ]
- Modify
- Forget Password

5. При первом включении камера имеет IP адрес по умолчанию. В данном случае это 192.168.1.168. Его необходимо изменить. Сделать это можно двумя способами:
  - a) Вручную заполните поля в правой части окна программы значениями, полученными от Вашего администратора локальной сети, или
  - b) Поставьте флажок DHCP (при наличии в сети DHCP сервера).
6. Введите корректные логин и пароль (по умолчанию – логин: admin, пароль: admin).

7. Нажмите кнопку **Modify**. Через некоторое время камера перезагрузится с новыми параметрами для подключения к вашей локальной сети.

The screenshot shows the 'SEARCH TOOL' interface. On the left, a table lists 14 online devices. The device with index 004 is selected. On the right, a configuration panel is visible with the following fields:

- NetWork Param** (Upgrade)
- IP Address: 192.168.230.139
- SubnetMask: 255.255.255.0
- GateWay: 192.168.230.1
- DNS: 8.8.8.8
- HTTP Port: 80
- RTSP Port: 554
- DHCP
- SECURITY VERIFY**
- Username: admin
- Password: [Redacted]
- Modify** button
- [Forget Password](#)

После перезагрузки камера готова к работе с «Trassir».

8. Запустите ПО «Trassir», перейдите в «Настройки – IP устройства» и нажмите кнопку «Добавить вручную» внизу экрана.  
*(Замечание: для камер Amatek, произведённых до 2020 года, вы можете использовать функцию авто определения модели в ПО «Trassir».)*
9. Из списка совместимости выберите «ONVIF», введите IP адрес камеры, порт (80 по умолчанию) в соответствующие поля, нажмите «Обнаружить»:

The screenshot shows the 'Настройка' (Settings) window in Trassir. The 'Добавление устройства' (Add device) section is active, specifically 'Шаг 2: Введите основные параметры' (Step 2: Enter main parameters). A 'Назад' (Back) button is visible. The status is 'Состояние: Готов' (Status: Ready). The configuration fields are:

- IP-адрес: 192.168.230.139
- Порт: 80
- Пользователь: admin
- Пароль: [Redacted]
- Лицензия: ANYIP

An 'Обнаружить' (Discover) button is located at the bottom right of the configuration area.

10. Если все сделано правильно, произойдет подключение системы к камере и вы увидите соответствующее сообщение:

Настройка
Справка

Модель: **Amatek\_Amatek\_I5NT**  
 Имя устройства:   
 Лицензия:

IP-адрес: **192.168.230.139**    Порт: **80**    Пользователь: **admin**    [Настроить соединение](#)

Выключить
Удалить...

Применить изменения
Отменить изменения

Состояние: **Соединение установлено**

	Кодек	Разрешение	Огранич. FPS	Сжатие	Битрейт
<b>Amatek_Amatek_I5NT 2</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Видео	h264	2592x1944	25	Минимальное	4096
<input checked="" type="checkbox"/> Субпоток		720x480	25	Минимальное	256
<input checked="" type="checkbox"/> Звук					

[Настройки канала](#)

Текущая статистика:  
 Видео: **25.0 FPS, 495.5 кБ/с**  
 Субпоток: **0.0 FPS, 0.0 кБ/с**

Поддержка протокола PTZ в устройстве

Управляет каналом 1

11. Далее действуйте в соответствии с инструкциями к ПО «Trassir».